



MULTI/JOINT® 3107 Plus Reduceret kobling, trækfast, Uni/Fikser

Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas (EPDM kun til drikkevand)
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fikser®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN1025

Installationsvejledning:

- Læs monteringsvejledningen
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Bemærk, når der installeres en MULTI/JOINT® DN625 til DN1000 på plastrør, skal der anvendes en støttebøsning MJ DN625 - DN800 (se tilbehør)
- * DN350 & DN400 til plastrør = PN 10 bar vand/ 5 bar gas

Bemærk:

ID min. = minimum indstiksdybde

DN625 - DN1025 kun til vand-installationer

DN-DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Tol. 3 (mm)	NBR / A2 Vare nr.	VVS	EPDM / A2 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)
50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 218		709 405 618		5,900
65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 220		709 405 620		6,700
80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 224		709 405 624		8,100
100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 232		709 405 632		10,600
100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 236		709 405 636		14,300
125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 238		709 405 638		15,500
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 248	10 4118 199	709 405 648		22,100
200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 278	10 4118 224	709 405 678		34,400
200 - 250	192 - 232	267 - 310	709 405 281		709 405 681		37,100
225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 282	10 4118 249	709 405 682		41,700
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 286	10 4118 299	709 405 686		50,500
300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 288		709 405 688		62,100
300 - 400	315 - 356	392 - 433	709 405 289		709 405 689		69,200
350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 290		709 405 690		71,600
400 - 425	392 - 433	432 - 464	709 405 293		709 405 693		85,700
400 - 450	392 - 433	450 - 482	709 405 292		709 405 692		86,800
425 - 475	432 - 464	481 - 513	709 405 295		709 405 695		101,000
450 - 500	450 - 482	500 - 532	709 405 294		709 405 694		106,000
500 - 550	500 - 532	548 - 580	709 405 296		709 405 696		114,700
550 - 600	548 - 580	605 - 637	709 405 297		709 405 697		131,200
600 - 625	605 - 637	630 - 662					
600 - 675	605 - 637	665 - 697					
600 - 700	605 - 637	709 - 741					
750 - 800	745 - 777	799 - 831					
900 - 925	899 - 931	939 - 971					
1000 - 1025	994 - 1026	1042 - 1074					

DN-DN (mm)	NBR / A4 Vare nr.	VVS	EPDM / A4 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)
50 - 65	709 405 018	10 4252 264	709 405 318	10 4252 664	5,900
65 - 80	709 405 020	10 4252 279	709 405 320	10 4252 679	6,700
80 - 100	709 405 024	10 4252 399	709 405 324	10 4252 799	8,100
100 - 125	709 405 032	10 4252 324	709 405 332	10 4252 724	10,600
100 - 150	709 405 036	10 4252 348	709 405 336	10 4252 748	14,300
125 - 150	709 405 038	10 4252 349	709 405 338	10 4252 749	15,500

DN-DN (mm)	NBR / A4 Vare nr.	VVS	EPDM / A4 Vare nr.	VVS	Vægt (kg)
150 - 200	709 405 048	10 4252 420	709 405 348	10 4252 820	22,100
200 - 225	709 405 078	10 4252 421	709 405 378	10 4252 821	34,400
200 - 250	709 405 081	10 4252 419	709 405 381	10 4252 819	37,100
225 - 250	709 405 082	10 4252 422	709 405 382	10 4252 822	41,700
250 - 300	709 405 086	10 4252 423	709 405 386	10 4252 823	50,500
300 - 350	709 405 088	10 4252 424	709 405 388	10 4252 824	62,100
300 - 400	709 405 089	10 4252 429	709 405 389	10 4252 829	69,200
350 - 400	709 405 090	10 4252 425	709 405 390	10 4252 825	71,600
400 - 425	709 405 093	10 4252 431	709 405 393	10 4252 831	85,700
400 - 450	709 405 092	10 4252 426	709 405 392	10 4252 826	86,800
425 - 475	709 405 095	10 4252 432	709 405 395	10 4252 832	101,000
450 - 500	709 405 094	10 4252 427	709 405 394	10 4252 827	106,000
500 - 550	709 405 096	10 4252 428	709 405 396	10 4252 828	114,700
550 - 600	709 405 097	10 4252 436	709 405 397	10 4252 836	131,200
600 - 625	709 405 298	10 4252 437	709 405 698	10 4252 837	196,300
600 - 675	709 405 299	10 4252 438	709 405 699	10 4252 838	195,600
600 - 700	709 405 300	10 4252 439	709 405 700	10 4252 839	218,000
750 - 800	709 405 291		709 405 691		322,000
900 - 925			709 405 701		331,000
1000 - 1025	709 405 302		709 405 702		365,000

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. side 1 (mm)	ID min. side 3 (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)
50 - 65	209 - 254	191	84	84	3xM12/3xM12	16
65 - 80	223 - 267	210	84	84	3xM12/3xM12	16
80 - 100	222 - 270	241	84	90	3xM12/3xM16	16
100 - 125	228 - 277	270	90	90	3xM16/4xM16	16
100 - 150	286 - 353	312	90	110	3xM16/4xM16	16
125 - 150	286 - 346	312	90	110	4xM16/4xM16	16
150 - 200	290 - 364	371	110	110	4xM16/6xM16	16
200 - 225	349 - 420	415	110	125	6xM16/6xM20	16
200 - 250	364 - 443	445	110	130	6xM16/6xM20	16
225 - 250	368 - 450	445	125	130	6xM20/6xM20	16
250 - 300	405 - 486	495	130	130	6xM20/8xM20	16
300 - 350	443 - 527	534	130	130	8xM20/8xM20	16*
300 - 400	469 - 552	574	130	135	8xM20/10xM20	16*
350 - 400	472 - 561	574	130	135	8xM20/10xM20	16*
400 - 425	437 - 520	623	135	160	10xM20/10xM20	10
400 - 450	437 - 520	641	135	160	10xM20/10xM20	10
425 - 475	483 - 558	672	160	160	10xM20/10xM20	10
450 - 500	483 - 558	691	160	160	10xM20/10xM20	10
500 - 550	478 - 553	739	160	160	10xM20/12xM20	10
550 - 600	488 - 563	796	160	170	12xM20/14xM20	10
600 - 625	576 - 644	860	170	210	14xM20/14xM20	10
600 - 675	582 - 650	895	170	210	14xM20/14xM20	10
600 - 700	594 - 662	940	170	210	14xM20/16xM20	10
750 - 800	667 - 727	1030	210	210	16xM20/20xM20	10
900 - 925	725 - 785	1175	210	210	22xM20/22xM20	10
1000 - 1025	725 - 785	1280	210	210	24xM20/28xM20	10

DN-DN (mm)	MOP Gas (bar)
50 - 65	8
65 - 80	8
80 - 100	8
100 - 125	8
100 - 150	8
125 - 150	8
150 - 200	8

DN-DN (mm)	MOP Gas (bar)
200 - 225	8
200 - 250	8
225 - 250	8
250 - 300	8
300 - 350	8*
300 - 400	8*
350 - 400	8*
400 - 425	5
400 - 450	5
425 - 475	5
450 - 500	5
500 - 550	5
550 - 600	5
600 - 625	-
600 - 675	-
600 - 700	-
750 - 800	-
900 - 925	-
1000 - 1025	-

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>