


Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugsbetingelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)



Gennemgangsklemme, med potentialestik, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: blå, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15



Varedata

Pakningsstørrelse	50 STK
GTIN	 4 046356 495943
GTIN	4046356495943
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	19,946 g
Toldtarifnummer	85369010
Oprindelsesland	Germany
Salgsnøgle	BE1114

Tekniske data

Generelt

Antal etager	2
Antal tilslutninger	4
Mærketværsnit	4 mm ²
Farve	blå
Isolationsmaterialer	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Mærkeimpulsholdespænding	8 kV
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III
Isolationsmaterialegruppe	I
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse	1,02 W (Ved tilslutning af flere etager mangedobles værdien)
Tilslutning iht. standard	IEC 60947-7-1
Mærkestrøm I _N	30 A

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tekniske data

Generelt

Maks. belastningsstrøm	36 A (ved 6 mm ² ledertværsnit)
Mærkespænding U _N	800 V
Åben sidevæg	Ja
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-60 °C
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)	bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)	bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestået
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Mål

Bredde	6,2 mm
Endepladebredde	2,2 mm
Længde	69,9 mm
Højde NS 35/7,5	65 mm
Højde NS 35/15	72,5 mm

Tilslutningsdata

Tilslutningstype	Skruetilslutning
Ledertværsnit stiv min.	0,14 mm ²
Ledertværsnit stiv maks.	6 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt min.	0,14 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt maks.	6 mm ²
Ledertværsnit AWG min.	26
Ledertværsnit AWG maks.	10
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	0,14 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	4 mm ²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	0,14 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	4 mm ²
2 stive ledere med samme tværsnit min.	0,14 mm ²
2 stive ledere med samme tværsnit maks.	1,5 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min.	0,14 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks.	1,5 mm ²
2 fleksible ledninger med samme tværsnit med terminalrør uden kunststofkrave, min.	0,14 mm ²
2 fleksible ledninger med samme tværsnit med terminalrør uden kunststofkrave, maks.	1,5 mm ²

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tekniske data

Tilslutningsdata

2 fleksible ledninger med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave min.	0,5 mm ²
2 fleksible ledninger med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave maks.	2,5 mm ²
Afisoleringslængde	9 mm
Prøvedorn	A4
Skruestørrelse	M3
Tilspændingsmoment min.	0,6 Nm
Tilspændingsmoment maks.	0,8 Nm

Omgivelsesbetingelser

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (Maks. kortvarig driftstemperatur 130 °C)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C

Normer standarder og bestemmelser


Tilslutning iht. standard	CSA
	IEC 60947-7-1
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
	Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"

Tegninger

Koblingsplan



Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27141120
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

DNV GL / CSA / PRS / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / RS / cULus Recognized

Godkendelser Ex

IECEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / NEPSI / ATEX / cULus Recognized

Godkendelsesdetaljer

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001S9
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	D
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V
Mærkestrøm IN	30 A	30 A	5 A

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Godkendelser

	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2156/880590/17
-----	---	---	-------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
---------------	---	---	--------------

	B	C	D
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V
Mærkestrøm IN	30 A	30 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
----------------	--	---	--------------

	B	C	D
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V
Mærkestrøm IN	30 A	30 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00534
-----	---	--------------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

cULus Recognized	
------------------	---

Tilbehør

Tilbehør

Advarselskilt mærket

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Advarselsskilt - WS UT 4 - 3047332

Advarselsskilt til UT-klemmer



Bæreskinne

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagpassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølv

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagpassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Aluminium, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Kobber, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: kobberfarver

Endekappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Bæreskinneafslutningsstykke, til bæreskinne NS 35/7,5

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265


Tilbehør

Bæreskinne, med huller - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714




Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, med huller - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Aluminium, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Bæreskinne, med huller - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715, materiale: Kobber, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: kobberfarver

Endekappe - NS 35/15 CAP - 1206573



Bæreskinneafslutningsstykke, til bæreskinne NS 35/15

Bæreskinne, uden huller - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil 2,3 mm, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Endeholder

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Lynmonteringsendeholder, til NS 35/7,5- eller NS 35/15-bæreskinne, kan udstyres med mærkestrimmel, bredde: 9,5 mm, farve: grå

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Lynmonteringsendeholder, til NS 35/7,5- eller NS 35/15-bæreskinne, kan udstyres med mærkestrimmel, parkeringsmulighed for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde: 5,15 mm, farve: grå

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farve: grå

Endeplade

Endeplade - D-UTTB 2,5/4 - 3047293



Endeplade, længde: 69,9 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 57,5 mm, farve: grå

Indlægsbro

Indlægsbro - FBS 2-6 - 3030336



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 10,7 mm, poltal: 2, farve: rød

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Indlægsbro - FBS 3-6 - 3030242



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 16,9 mm, poltal: 3, farve: rød

Indlægsbro - FBS 4-6 - 3030255



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 23,1 mm, poltal: 4, farve: rød

Indlægsbro - FBS 5-6 - 3030349



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 29,3 mm, poltal: 5, farve: rød

Indlægsbro - FBS 6-6 - 1008238



Indlægsbro, en side ikke fuldisoleret, deling: 6,2 mm, bredde: 35,5 mm, poltal: 6, farve: rød

Indlægsbro - FBS 10-6 - 3030271



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 60,3 mm, poltal: 10, farve: rød

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Indlægsbro - FBS 20-6 - 3030365



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 122,3 mm, poltal: 20, farve: rød

Indlægsbro - FBS 50-6 - 3032224



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 308,3 mm, poltal: 50, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 2-6 - 3033715



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 2, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 3-6 - 3001594



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 3, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 4-6 - 3001595



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 4, farve: rød

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Indlægsbro - FBSR 5-6 - 3001596



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 5, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 10-6 - 3033716



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 10, farve: rød

Indlægsbro - FBS 2-6 BU - 3036932



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 10,7 mm, poltal: 2, farve: blå

Indlægsbro - FBS 3-6 BU - 3036945



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 16,9 mm, poltal: 3, farve: blå

Indlægsbro - FBS 4-6 BU - 3036958



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 23,1 mm, poltal: 4, farve: blå

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Indlægsbro - FBS 5-6 BU - 3036961



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 29,3 mm, poltal: 5, farve: blå

Indlægsbro - FBS 10-6 BU - 3032198



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 60,3 mm, poltal: 10, farve: blå

Indlægsbro - FBS 20-6 BU - 3032208



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 122,3 mm, poltal: 20, farve: blå

Indlægsbro - FBS 50-6 BU - 3032211



Indlægsbro, deling: 6,2 mm, bredde: 308,3 mm, poltal: 50, farve: blå

Isolationsdel

Isolationsstoptylle - MPS-IH WH - 0201663

Isolationsstoptylle, farve: hvid



Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Isolationsstoptylle - MPS-IH RD - 0201676

Isolationsstoptylle, farve: rød



Isolationsstoptylle - MPS-IH BU - 0201689

Isolationsstoptylle, farve: blå



Isolationsstoptylle - MPS-IH YE - 0201692

Isolationsstoptylle, farve: gul



Isolationsstoptylle - MPS-IH GN - 0201702

Isolationsstoptylle, farve: grøn



Isolationsstoptylle - MPS-IH GY - 0201728

Isolationsstoptylle, farve: grå



Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Isolationsstoptylle - MPS-IH BK - 0201731

Isolationsstoptylle, farve: sort



Klemmemærkeskilte med mærkning

Mærkestrimler - ZB 6 CUS - 0824992



Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkestrimler - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkestrimler - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, Med tryk på tværs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkestrimler - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: Enslydende tal 1 eller 2 osv- til 100, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Mærkeskilte til klemmer - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkeskilte til klemmer - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkeskilte til klemmer - UC-TM 6 CUS - 0824589



Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 80

Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 60

Klemmemærkeskilte uden mærkning

Mærkestrimler - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Mærkeskilte til klemmer - UC-TM 6 - 0818085



Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 80

Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 6 - 0828736



Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 60

Kortslutningsstik

Kortslutningsstik - FBSRH 2-6 - 3033812



Kortslutningsstik, deling: 6,2 mm, poltal: 2, farve: rød

Mærkestift

Markeringsstift - X-PEN 0,35 - 0811228



Mærkestift, uden blækpatron, til manuel mærkning af mærkeskilte, ekstremt gnidebestandig, stregtykkelse 0,35 mm

Prøvestik

Prøvestik - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Prøvestik, farve: rød

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Prøvestik - MPS-MT - 0201744



Prøvestik, med loddetilslutning op til 1 mm² ledertværsnit, farve: grå

Prøvestik - PS-6 - 3030996



Prøvestik, Sammenbygningsprøvestik, farve: rød

Prøvestik - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Prøvestik, farve: rød

Prøvestikbøsning

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Skillestykke

Afstandsplade - DP-UTTB 2,5/4 - 3047303



Afstandsplade, længde: 69,9 mm, bredde: 2,6 mm, højde: 33 mm, farve: grå

Skilleplade - ATP-UTTB 2,5/4 - 3047316



Skilleplade, længde: 74,3 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 70 mm, farve: grå

Skrueværktøj

Gennemgangsklemme - UTTB 4-PV BU - 3059265

Tilbehør

Skruestrækker - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, VDE-isoleret, med slank isolation integreret i klingen, egner sig også som kærveskruestrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse