




Geberit Mapress Therm flange PN 10/16, med pressemuffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inerte gasser (f.eks. kvælstof)
- Til teknisk vand og industri

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale

Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	I	Z	n	PN
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Therm												
43736	036369035	32	35 mm	32 mm	14 cm	100 mm	18 mm	7.2 cm	1.8 cm	4.6 cm	4 stk.	10 / 16 bar Ny
43737	036369042	40	42 mm	39 mm	15 cm	110 mm	18 mm	7.9 cm	1.8 cm	4.9 cm	4 stk.	10 / 16 bar Ny
43738	036369054	50	54 mm	51 mm	16.5 cm	125 mm	18 mm	8.7 cm	1.8 cm	5.2 cm	4 stk.	10 / 16 bar Ny
43739	036369076	65	76.1 mm	72 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	11.8 cm	1.8 cm	6.5 cm	4 stk.	10 / 16 bar Ny
43740	036369089	80	88.9 mm	84.8 mm	20 cm	160 mm	18 mm	12.5 cm	2 cm	6.5 cm	8 stk.	10 / 16 bar Ny
43741	036369108	100	108 mm	103.9 mm	22 cm	180 mm	18 mm	13 cm	2 cm	5.5 cm	8 stk.	10 / 16 bar Ny

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16