



Plastslanger

HG-DC dobbelt slidset


Anvendes i el-tavler, på maskiner og maskinanlæg samt i applikationer, hvor eftermontering af beskyttelsesslange er påkrævet.

Egenskaber og fordele

- Kan åbnes og lukkes gentagende gange
- Kabler kan beskyttes meget hurtigt
- Resistent overfor slitage
- Halogenfri
- UV resistent
- Selvslukkende iht IEC 61386



HelaGuard PA6 dobbelt slidset. Eget til retro-fit opgaver.



HelaGuard plastslange

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +140 °C, kortvarig +160 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB



TYPE	Nominel Ø	NW Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	37 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026310770	166-11800
HG-DC13	13	10	12,9	7,9	55	46 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026310787	166-11801
HG-DC16	16	12	16,2	10,3	60	72 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026310794	166-11802
HG-DC21	21	17	21,0	13,7	90	110 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026310800	166-11803
HG-DC28	28	23	28,4	19,8	105	166 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026310817	166-11804
HG-DC34	34	29	34,2	26,6	150	180 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026310824	166-11805
HG-DC42	42	36	43,5	32,3	170	293 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026310831	166-11806
HG-DC54	54	48	53,3	44,0	170	378 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026310848	166-11807

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For yderligere information om HelaGuard sortimentet, se venligst vores HelaGuard specialbrochure.

