


Geberit Mapress Rustfrit muffe



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand

- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
32002	034360015	12	15	4.8	0.8
32003	034360018	15	18	4.8	0.8
32004	034360022	20	22	5	0.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	z cm
32005	034360028	25	28	5.4	0.8
32006	034360035	32	35	6.2	1
32007	034360042	40	42	7.1	1.1
32008	034360054	50	54	8.3	1.3
32009	034360076	65	76.1	12.7	2.1
32010	034360089	80	88.9	14.5	2.5
32011	034360108	100	108	17.6	2.6
33001	034360012	10	12	4.2	0.8