

GODKENDELSESINDEHAVER:

Green Drain Europe ApS
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Telefon: +45 5353 9595
Internet: www.greendrains.eu

Lugtlukke (udtageligt indbygningslugtlukke)

Green Drain

type GD125, GD15, GD2, GD3, GD35, GD4, GD5 og GD6
dim. Ø31-Ø155

FABRIKAT:

Green Drains Inc.
20619 TORRENCE CHAPEL RD
SUITE 116-223
CORNELIUS, NC 28031,
United States

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke
 - Dimension
 - Materiale
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Lugtlukket er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen hvor den er tilsluttet.

Lugtlukket skal monteres således, at den er tilgængelig for eftersyn og udskiftning.

Lugtlukket monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal vandlåse kunne klare både 400 Pa over- og undertryk.

Lugtlukket fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk (400 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (<20 Pa).

Det skal sikres at lugtlukket kan tage den maksimale afløbsstrøm og at det er forsvarligt monteret, så det ikke rykker sig ved den maksimale vandstrøm.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Lugtlukket er udformet som et cirkulært rør med et elastisk luknings-element. Ved undertryk i afløbet trækkes luft ud, mens den lukker lufttæt ved overtryk i afløbsledningen.

Materiale:

Huset i lugtlukket er udført i ABS og fastholdes med læber af silikone. Membran er i silikone.

Tilslutning:

Lugtlukket må monteres i egnede installationsgenstande efter godkendelsesindehaverens anvisninger.

Dimension og afløbsstrøm:

Lugtlukkets maksimale afløbsstrøm er:

GD125 - Ø31-36mm: 0,29 l/s	GD35 - Ø89-100mm: 2,30 l/s
GD15 - Ø37-45mm: 0,41 l/s	GD4 - Ø102-110mm: 2,91 l/s
GD2 - Ø50-58mm: 0,88 l/s	GD5 - Ø120-135mm: 3,22 l/s
GD3 - Ø75-85mm: 1,50 l/s	GD6 - Ø145-155mm: 3,42 l/s



Thomas Bruun