


Geberit Mapress El-forzinket muffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z
22001	034260012	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
22002	034260015	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
22003	034260018	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
22004	034260022	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
22005	034260028	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
22006	034260035	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
22007	034260042	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
22008	034260054	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
22009	034260076	65	76.1 mm	14.1 cm	3.5 cm
22010	034260089	80	88.9 mm	16.2 cm	4.2 cm
22011	034260108	100	108 mm	19.4 cm	4.4 cm



- I løbet af 2021 får de ovennævnte produkter i dimensionerne d76.1–108 nye mål. De nye mål fremgår af oversigten „Målændringer Geberit Mapress Rustfrit 2021“