

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Level transmitter
---	-------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [99488545](#)

Grundfos Level sensor type S - Standard er det generelle formål og foretrukne valg til niveau målinger, der kræver mindre end 50m måleområde.

Ved at vælge den passende variant er den egnet til spildevand, drikkevand og andre anvendelser, der kræver måling af hydrostatisk niveau.

Type S har en overlegen ydeevne på elektrisk robusthed og dedikerede optimerede konfigurationer til vand / tryk indløb til rent vand og spildevand applikationer.

Produktet må ikke fryses i mediet. En begrænsning kan gælde alt efter mediet.

Hydraulisk portkonfiguration: BO - bund åben for spildevand

BC - bund lukket for rent vand

Tilbehør:

Kabelhænger

Samledåse

Medie:

Væsketemperaturområde: 0 .. 80 °C

Teknisk:

Godkendelser på typeskilt: CE

Vandstand måleområde: 0-5 m

Signal output: 4-20mA 2 wires

Materialer:

Kapsling: Stainless steel

ASTM 316Ti

O-ring:

FKM

Kabeloverflade:

PE-LD

Installation:

Omgivelsestemperatur: 0 .. 80 °C

Elektriske data:

Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68

Kabel medfølger (Yes/Nej): Y

Kabellængde: 10 m

Minimum mærkespænding DC: 10.00 V

Maks. mærkespænding DC: 30.00 V

Andre:

Netto vægt: 0.8 kg

Bruttovægt: 1.9 kg

Shipping volume: 0.043 m³

VVS: 391510301

Oprindelsesland: DE



Firmanavn:
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 14-06-2023

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Brugerdefineret toldnr.: 90262020
---	-----------------------------------

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	Level transmitter S 0-5m c10m P V BO
Prod. nr.:	99488545
EAN nr.:	5713829914315
Pris ex. moms:	DKK 4070
Teknisk:	
Godkendelser på typeskilt:	CE
Vandstand måleområde:	0-5 m
Signal output:	4-20mA 2 wires
Materialer:	
Kapsling:	Stainless steel
Kapsling:	ASTM 316Ti
O-ring:	FKM
Kabeloverflade:	PE-LD
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 80 °C
Medie:	
Væsketemperaturområde:	0 .. 80 °C
Elektriske data:	
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kabel medfølger (Yes/Nej):	Y
Kabellængde:	10 m
Minimum mærkespænding DC:	10.00 V
Maks. mærkespænding DC:	30.00 V
Andre:	
Netto vægt:	0.8 kg
Bruttovægt:	1.9 kg
Shipping volume:	0.043 m³
VVS:	391510301
Oprindelsesland:	DE
Brugerdefineret toldnr.:	90262020