

Slagskruetrækker LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker til hurtigt skruearbejde

Kompakt og let, kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 170Nm, egnet til hurtig arbejdshastighed. Praktisk LED-lampe for bedre arbejdsbelysning.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Batteri	Li-ion
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 3400 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	170 Nm
Max. slagantal	0 - 3600 min ⁻¹
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	13,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Velegnet til selvborende skruer eller lette maskinskruer.
- Indbygget LED lys
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

