



Lanterne-LED



LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Dæmpbare Philips LED-lanterner giver dekorativ energibesparende stemning med en elegant effekt af glødebelysning. Fås med bøjet, stump eller flammeformet spids, og det unikke design sender lys i alle retninger, så belysningsdesignere får et alternativ med lang levetid til standardglødebelysningskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm	150 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88,00 lm/W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	1,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	15 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	T25

Lanterne-LED


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	391879
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
Det fulde produktnavn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6


Full EOC	871869977193501
Beskrivelse af lokal kode	2057812155
Ordrekode	929001325755
Materialenr. (12NC)	929001325755
Lokal ordrekode	2057812155
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,014 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699771935
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699772741

Målskitse




Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6



General uniform lighting - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6


Lanterne-LED

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

