


Geberit Mapress Rustfrit T-stykke lige



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm
31002	034330015	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9
31003	034330018	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1
31004	034330022	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
31005	034330028	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7
31006	034330035	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1
31007	034330042	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5
31008	034330054	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2
31009	034330076	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7
31010	034330089	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7
31011	034330108	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8
33008	034330012	10	12	90	5.6	3.5	2.8	1.1	1.8