

Frese Stålflexslange

Anvendelse

Frese Stålflexslanger benyttes til hurtige og enkle forbindelser i væskebaserede systemer.

De kan arbejde ved højt tryk og når de monteres uden isolering, også ved høje temperaturer.

Fordele

- Fleksibel forbindelse fra rørsystemet til varmenheden
- Reducerer støj i anlægget.
- Eliminere vibrationer fra rørsystemet til varmenheden.
- Hurtig og nem forbindelse med omløber.

Funktioner

- Størrelser: DN15, DN20 & DN25
- Længder: 300 mm, 450 mm and 600 mm
- Pre-isoleret
- Diffusionstæt
- Kv værdier:
 - DN15, 300 mm, Kv= 4,0
 - DN20, 300 mm, Kv= 7,5
 - DN25, 300 mm, Kv= 19,0

Produktprogram

		Længde [mm]	Vægt [kg]	Frese nr.
	DN15	300	0,17	48-0050
		450	0,20	48-0051
		600	0,24	48-0052
	DN20	300	0,25	48-0053
		450	0,30	48-0054
		600	0,35	48-0055
	DN25	300	0,40	48-0056
		450	0,48	48-0057
		600	0,56	48-0058

Frese A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S tager forbehold for ændringer i produktsortimentet uden forudgående advarsel, herunder allerede bestilte produkter, såfremt dette ikke påvirker eksisterende produktspecifikationer. Alle registrerede varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



Tekniske data

Materiale:

Slange og stålflex:

Omløber:

Nippelgevind:

Isolering:

Trykklasse:

Temperaturområde:

Gevind:

Nippel:

Muffe:

Rustfrit stål AISI 304

Nikkelbelagt messing

Stål ST 37.2, nikkelbelagt

Elastomerisk skum

PN25

0°C til 95°C

ISO 7-1

ISO 228-1