



NYHET

- UV-beständiga rör och tillbehör
- Perfekt till solcellsanläggningar
- Dim. 16 och 20 med lågfriktionsinsida
- Bockningsbara med standardfjäder

UV-beständiga VP-rör

Produktbeskrivning:

Styvt installationsrör i PVC, självslocknande samt UV-beständigt

Styvhetklass: 750 N

Längd: 3 m

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde:

-25 till +60°C



Godkända enligt EN 61386-1 samt 21.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 139 92*	16,0/12,8	75	Ja
14 139 93*	20,0/16,6	75	Ja
14 139 94	25,0/21,0	30	Ja
14 139 95	32,0/27,6	45	Ja
14 139 96	40,0/35,2	21	Ja
14 139 97	50,0/44,7	30	Ja

* Dim. 16 och 20 med lågfrikationsinsida

Skarvmuff UV

Produktbeskrivning:

UV-beständig skarvmuff

Styvhetklass: 750 N

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde:

-25 till +60°C



E-nr	Dim	St/kartong
14 006 22	16	25
14 006 23	20	25
14 006 24	25	25
14 006 25	32	25
14 006 26	40	25
14 006 27	50	10

Klammer UV

Produktbeskrivning:

UV-beständig klammer

Färg: svart RAL 9005



E-nr	Dim	St/kartong
14 005 22	16	100
14 005 23	20	100
14 005 24	25	100
14 005 25	32	100
14 005 26	40	50
14 005 27	50	25

Se också vårt sortiment UV-resistenta flexrör på sid. 13.