

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. **840450**

1. Byggevaretype:

**Klamme iht. EN14592**

**Staple according to EN14592**

**Klammer nach EN14592**

2. Byggevareidentifikation:

**TJEP PL-16 50mm elglav m/lim No. 840450**

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

**Befæstigelsesmateriel til brug i bærende trækonstruktion**

**Fastener for use in load bearing timber structures**

**Verbindungsmitteln zum Einsatz in tragenden Holzbauwerken**

4. Fabrikantens navn:

**Kyocera Unimerco Fastening**

**Kyocera Unimerco Fastening**

**[www.tjep.eu](http://www.tjep.eu)**

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant, N/A, Nicht verwendet

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):

**System 3**

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

**NB 1503 VHT** har udført

**ITT** efter system

**System 3**

og udstedt:

**Rapport # PB-642-12-A154\_vz-130404**

## 8. Deklareret ydeevne


| Væsentlige egenskaber                                              | Ydeevne                            | Harmoniseret teknisk specifikation                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>My,k</b>                                                        | <b>722 Nmm</b>                     | <b>EN 409</b>                                                                               |
| <b>fax,k</b>                                                       | <b>6,11 MPa (N/mm<sup>2</sup>)</b> | <b>EN 1382</b><br><b>coatingklasse, coating class 3</b><br><b>ρk = 350 kg/m<sup>3</sup></b> |
| <b>fhead,k</b>                                                     | <b>42,26 N/mm<sup>2</sup></b>      | <b>EN 1383</b><br><b>ρk = 350 kg/m<sup>3</sup></b>                                          |
| <b>ftens,k</b>                                                     | <b>NPD</b>                         |                                                                                             |
| <b>Serviceklasse, Service class,</b><br><b>Nutzungs-klasse = 2</b> | <b>min. 12 μm</b>                  | <b>Korr. Protection</b><br><b>Elgalv, EG, Verzinkt</b><br><b>ISO 2081</b>                   |

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

**Ebbe Hornstrup - Technical Manager**



**30-06-2013 Sunds Denmark**