

Skilteholder - PATG 5/15 - 1013067

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)



Skilteholder, transparent, uden mærkning, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 10-14 mm, Skriftfelt: 4 x 15 mm

Illustrationen viser

Artikelegenskaber

- Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT..., US-WMT... og EMT...
- Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
- PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
- Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Pakningsstørrelse	200 STK
Minimum bestillingsmængde	200 STK
GTIN	 4 017918 013486
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	0.67 g
Oprindelsesland	Germany

Tekniske data

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	DOT 15571-58-1
------------	----------------

Mål

Bredde (a)	15 mm
Kabeldiameter	10 mm ... 14 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-50 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Generelt

Farve	transparent
Materialeindhold	Silikonefri
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Materiale	PVC
RoHS konform	ja

Skilteholder - PATG 5/15 - 1013067

Tekniske data

Generelt

Test på laksprayforstyrrende stoffer.	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestået
Monteringstype markering	påsætning

Normer standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
--------------------------------	----

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410