

Uponor rense- og inspektions- brønd Accesso® 1000

uponor

Teknisk datablad

Uponor Accesso® 1000



Stort og bredt sortiment

Kompatibelt med de fleste rørsystemer og bunde til forskellige behov.

Nem og fleksibel installation

Installation og tilpasninger foretages direkte onsite uden specialværktøj.

Sikker og fremragende ydeevne

Accesso® har fremragende flowegenskaber på grund af den kontinuerlige flowkanal i fuld højde. Den sprøjtetøbte løsning er vandtæt og holdbar.

Uponor Accesso® 1000


Accesso® 1000 er en rense- og inspektionsbrønd til spildevands- og regnvandsnettet. Systemet består af en brøndbund, opføringsrør, tætningsring, kegle, topløsning og tilslutninger. Samlingerne er forsynet med tætningsringe til glatte rør. Ved at anvende excentriske eller koncentriske samlinger kan den samme bund anvendes til korrugerede og ribbede rør. Uponor Accesso® 1000 kan installeres på seks meters dybde og med et grundvandsniveau på højst fem meter.

Anvendelse	Spildevand og regnvand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Sort
Dimensioner	200, 250, 315, 400 mm
Excentrisk kegle	625/1000 mm
Opføringsrør	Højder: 250, 500, 750, 1000 mm
Standarder	EN 13598-2, EN 476

Bunde

Bund 1000	Type	200 mm	250 mm	315 mm	400 mm
	T1: 0-180° Lige	✓	✓	✓	✓
	T2: 90°, 180°, 270° Højre, venstre og lige indløb	✓	✓	✓	
	T3: 90°, 180° Venstre og lige indløb	✓	✓	✓	
	T4: 180°, 270° Højre og lige indløb	✓	✓	✓	
	T5: 0-90° Venstre bøjning	✓	✓	✓	✓
	T5: 0-270° Højre bøjning	✓	✓	✓	✓
	T6: 90°, 270° Venstre og højre indløb	✓	✓	✓	

Tom bund uden indløb eller udløb er også tilgængeligt

Bund 1000	D mm inlet	Dn mm	L mm	M mm	H mm	h1 mm udløb	h2 mm indløb
	200	1000	1255	110	700	184	192
	250	1000	1340	140	700	182	189
	315	1000	1426	153	700	180	188
	400	1000	1564	175	700	178	188

Sortiment

T1: 0-180° Lige	Dim. mm	T2: Indløb 90°, 180°, 270°	Dim. mm
	200		200
	250		250
	315		315
	400		

T3: Indløb 90°, 180°	Dim. mm	T4: Indløb 180°, 270°	Dim. mm
	200		200
	250		250
	315		315

T5: 0-90° Ven. bøjning	Dim. mm	T5: 0-270° Højre bøjning	Dim. mm
	200		200
	250		250
	315		315
	400		400

T6: 90°, 270°	Dim. mm	Tom bund	Dim. mm
	200		1000
	250		
	315		

Kegle	Dimension mm	H mm
	625/1000	750

Opføringsrør	Dimension mm	H mm
	1000	250
	1000	500
	1000	750
	1000	1000

Tætningsring 1000	Dimension mm
	1000

Tilslutningsstykke IQ	Indvendig/udvendig mm
	200/200
	250/250
	300/315
	400/450

Tilslutningsstykke Ultra Rib / Ultra Double	Indvendig/udvendig mm
	200/200S
	250/250S
	300/315S
	400/450S

Teleskopisk top & skraberring	Dimension mm	H mm
	625	280
	800/625	5

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com