

ATP-ST QUATTRO - Skilleplade

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030815>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

Skilleplade, dybde: 45 mm, bredde: 2 mm, højde: 90,9 mm, farve: grå



ATP-ST QUATTRO - Skilleplade

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030815>



Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Skilleplade
Status for vedligeholdelse af data	
Artikelrevision	04

Mål

Bredde	2 mm
Højde	90,9 mm
Dybde	45 mm

Materialeangivelser

Farve	grå
Materiale	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Statisk isolationsmaterieleanvendelse i kulde	-60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeskyttelse for skinnedetøj (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnedetøj (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnedetøj (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnedetøj (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)	bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)	bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestået

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	30 % ... 70 %

ATP-ST QUATTRO - Skilleplade

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030815>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ATP-ST QUATTRO - Skilleplade

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030815>



Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grænseværdierne

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk