

SabetoFLEX Traditionel med aluminiums-net

SabetoFLEX **Traditionel** er en selvulkaniserende, vand- og damptæt membran. Det er en 3-lags opbygning med en UV- og vejrbestandig overside og en bagside som selvulkaniserer til forsiden og klæber på næsten alle byggematerialer.

Derimellem er der et net i aluminium.

Forsegles langs kanten med SabetoFIX montagelim i modløb og ved overgang til andre materialer.

Membranen kan strækkes 70 % i rullens længderetning, og 30 % i bredden.

Tåler lette vibrationer.

Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen, med aluminiums-net, Bagside af butyl
Anvendelse	Til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere, ventilation osv.
Farver	Sort RAL 9004 Umbra grå RAL 7000 Teglrød RAL 8004
Tykkelse	1,8 +/- 0,2 mm
Standard bredder	140, 280, 370, 560, 840, 1120 mm
Standard længde	5 m
Max længde	50 m
vægt	3,5 kg/m ²
Forpakning	Leveres papkasser, vægt pr. kasse. ca. 13 kg. 140/8 280/4 370/3 560/2 840/1 1120/1 mm brede/antal/kasse
Montage-temperatur	-10°C-+60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60°C-+80° ved spændingsløs montage. Testet til montering mod op til 223° i 1 time.
Samling	Selvulkaniserende, minimum 20 mm overlap Kan limes på vanskelige underlag med SabetoFIX lim.
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -40°C
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer

