


## Produktegenskaber

- Byggesæt, velegnet til råbygningsinstallation og efterinstallation på færdig ydermur
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- EPDM-sædepakning
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgevind
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringssystemer
- høj gennemstrømningshastighed op til 45 l/min (1 bar)
- med tyverisikret funktion perlator til automatisk aftapning
- matforkromet betjeningsgreb med overdrejningssikring
- inkl. fastmonteret vridningssikring
- inkl. todelt vægplade til plan vægmontering
- tudhus med monteringsflader
- I speciallængde til særligt tykke vægge

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse i henhold til DIN EN 17821
- ÖVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

## Tekniske data

- Min. monteringsdybde 150 mm
- Maks. monteringsdybde 530 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 65 °C

| Bestillingsnr. | VVS nummer | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Flow ved 0,05 Mpa (l/s) | Flow ved 0,1 Mpa (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5780501500 | 743431204 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 100 | 35 | 81 | 71,5 | 681 | 523,5 | 127 | 66,5 | 554 | 0,46 | 0,67 |
| 5780502000 | 743431206 | 20 | R 3/4 | G 1 | 100 | 35 | 81 | 86,5 | 683 | 523,5 | 127 | 69 | 556 | 0,52 | 0,75 |

| Bestillingsnr. | Flow ved 0,15 Mpa (l/s) | kg |
|---|---|---|
| 5780501500 | 0,82 | 2,08 |
| 5780502000 | 0,92 | 2,2 |

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

## Tilbehør

- FROSTI®- manchet, Figur 574 00 006
- FROSTI® topnøgle overdel med topnøgle, Figur 578 00 001
- FROSTI®-låsbart betjeningshåndtag, Figur 578 00 003
- FROSTI®-låsbart betjeningsgreb, med samme nøgle, Figur 578 02 003
- FROSTI® forlængelse, Figur 578 00 002
- FROSTI® fastgørelsessæt, Figur 578 00 005
- FROSTI® specialforlænger, Figur 578 03 005

## Reservedele

- FROSTI® betjeningsgreb, Figur 578 01 001
- FROSTI® indvendig topdel, Figur 578 35 001
- FROSTI®-spindel XL med konus, Figur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL med konus uden RV, Figur 578 34 001
- FROSTI®-spindel XL, Figur 578 32 001
- FROSTI® funktionel belufter, Figur 578 23 001
- FROSTI® plug-in rørdiffusor, Figur 578 24 020
- FROSTI® slangekobling, Figur 578 25 015
- FROSTI® slangekobling, Figur 578 25 020
- FROSTI® adapter slangekobling DN 20, Figur 578 26 001
- FROSTI® slangekobling med tætningsskive, Figur 578 27 001
- FROSTI® todelt vægskive, Figur 578 28 001
- FROSTI® præfabrikeret sæt med betjeningsgreb, Figur 578 01
- FROSTI® komplet udløbshus, Figur 578 02

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe