



Airpipe DER NEUE STANDARD

- Rollen- oder Stangenware
- UV-beständig
- Als System mit JG Steckverbindern verwendbar



Stangenware: Lieferung Material hart 	Artikel-Nr.	Farben	Ausführung nach	Abmess. in mm		Wanddicke in mm	Betriebsdruck bar (20 °C) max.	Verpack. Einheit
				AD	ID			
	PEXRM1512-3M-20*	B, E	ISO15875	15	12	1.5	16	20 x 3 m = 60 m
	PEXRM1814-3M-20*	B, E	ISO15875	18	14	2.0	16	20 x 3 m = 60 m
	PEXRM2218-3M-20*	B, E	ISO15875	22	18	2.0	16	20 x 3 m = 60 m
	PEXRM2823-3M-10*	B, E	ISO15875	28	23	2.5	16	10 x 3 m = 30 m

* Andere Farben, Stangenlängen oder VPE auf Anfrage

B = blau, E = schwarz

Rollenware: Lieferung Material weich 	Artikel-Nr.	Farben	Ausführung nach	Abmess. in mm		Wanddicke in mm	Betriebsdruck bar (20 °C) max.	Min. Biegeradius (mm)	Verpack. Einheit
				AD	ID				m
	PEXFM1512-100M-*	B, E	ISO15875	15	12	1,5	16	35	100
	PEXFM1814-100M-*	B, E	ISO15875	18	14	2,0	16	90	100
	PEXFM2218-100M-*	B, E	ISO15875	22	18	2,0	16	125	100
	PEXFM2823- 50M-*	B, E	ISO15875	28	23	2,5	16	165	50

* Andere Farben oder VPE auf Anfrage

B = blau, E = schwarz

Der Betriebsdruck der Rohre liegt bei 2,5-facher Sicherheit.

Hergestellt in Übereinstimmung mit den folgenden internationalen Normen
ISO 15875, AS / NZS 2492, ASTM-F876

Speedfit® Air Products


Steckverbinder und Rohre für Druckluftsysteme

Ø Rohr mm										
 15	✓	3/8" 1/2" 3/4"	✓	✓	✓		✓ 3/8" 1/2"	✓	✓ 15x12	✓ schwarz
 18	✓	1/2"	✓	✓	✓	18 — 18 15	✓ 1/2"	✓	✓ 18x15	✓ schwarz
 22	✓	3/4"	✓	✓	✓	22 — 22 15	✓ 1/2" 3/4"	✓	✓ 22x15 22x18	✓ schwarz
 28	* ✓	1"	* ✓	* ✓	* ✓				✓ 28x15 28x22	✓ schwarz

* Designabweichung

Ø Rohr mm										
 15		✓ 1/2"	✓ 1/2"	✓ 1/2"	✓ 1/2"	✓ 1/2"	✓ 1/2"	✓	✓	✓
 18							✓ 1/2"		✓	✓
 22	✓	✓ 3/4"	✓ 3/4"	✓ 3/4"	✓ 3/4"	✓ 3/4"	✓ 3/4"		✓	✓
 28	* ✓		✓ 3/4" 1"	* ✓ 1"			✓ 1"		✓	✓

* Designabweichung



Rollenware

Materialausführung Polyamid 12
weich nach DIN 73378
Ø 4 mm - 28 mm



Stangenware

(A) Materialausführung Polyamid 12
hart nach DIN 73378
Ø 12 mm - 28 mm
(B) Materialausführung Aluminium
blau pulverbeschichtet
Ø 15 mm - 28 mm
grau pulverbeschichtet
Ø 15 mm - 28 mm



Wir wünschen weitere Produktunterlagen und bitten um Zusendung an u.g. Adresse.



Wir wünschen eine persönliche Beratung und bitten um telefonische Terminvereinbarung.

Ansprechpartner: _____

Firma: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Firmenstempel / Unterschrift