

Datablad

LANDEFELD

[🏠](#) > Trykregulator - konditionering - trykmåler - termometer - strømning og niveau > Manometer, vandret (også til vakuum) > Glycerol-indbygningsmanometer med stor frontring til skiftetavleindbygning, klasse 1,6 / 1,0 > MSE 40063 GLY CR

Glycerin-manometer til indbygning, frontring, 63 mm, 0 til 400 bar

Varenummer:

MSE 40063 GLY CR



Eksempel på visning

Varebeskrivelse

Materialer:

Hus: 1.4301, frontring: 1.4301, målesystem: Cu-legering (Ø 63 tryk > 400 bar: 1.4404, Ø 100 tryk >= 100 bar: 1.4404), tilslutning: Messing, kontrolvindue: Polycarbonat

Tilslutningsgevind:

G 1/4" * på bagsiden, centrisk (Ø 100: G 1/2" * på bagsiden, excentrisk)

Klasse:

1,6 (Ø 100: 1,0)

Temperaturinterval:

-20°C til +60°C

Cifferblad:

1. Skala udvendigt (sort), display i bar, 2. Skala indvendigt (rød), display i psi (Ø 100: display i bar)

Kapslingsklasse:

IP 65

bemærkning:

WIKAI type 213.53

Alternativ:

ISO-fabrikskalibrering (efter DIN EN 837-1, bestemmelse af måleafvigelse og hysteres), DAkKS-DKD kalibrering (i henhold til DKD-R 6-1, sporbar og akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025, beslutningsregel 4)

Egenskaber

Diameter [mm]	63
---------------	----

Visnings interval [bar]	0 - 400
Tilslutnings gevind	G 1/4" *
Skalaïnd deling [bar]	20
Nøjagtighedsklasse	1,6

Yderligere oplysninger:

Vægt	260 g / styk
GTIN	4050571503154
Toldvarenummer	90262040
RoHS-konform	Ja
Producent	Wika

Yderligere oplysninger om denne vare samt muligheden for at bestille den finder du i vores netbutik <https://www.landefeld.com> under varenummeret **MSE 40063 GLY CR** .

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Tyskland

Samtlige oplysninger er vejledende! Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, der ikke er skriftligt bekræftede. Medmindre andet fremgår, er trykoplysninger for væsker gruppe II gældende ved +20 °C.

Status: 14.10.2024