

Rundsav LXT®

DSS501Z

18V • 3 600 min⁻¹ • 136 mm

Effektiv og kompakt sav til professionelt brug

Kompakt og effektiv akku rundsav til træ. Bruges med klinger med en diameter på 136 mm, der giver en skæredybde på max. 51 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	51 mm
Max. skæredybde ved 45°	35 mm
Max. kapacitet i alm. stål	30 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Omdrejninger	3600 min ⁻¹
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,4 - 2,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	364 x 183 x 201 mm
Klinge	136 x 20 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/	25/31 mm

Brugerfordele

- Blæserluft på forsiden holder skærelinjen ren.
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Ultra kompakt udformning
- Dobbelt sikkerhedsafbryder.
- Med indbygget LED lys
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- God arbejdsstilling med den kompakte sav.

EAN 0088381672894

DB 1679871

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

B-33532

HM-KLINGE 136x20x16Z



164095-8

PARALLELANSLAG



194415-2

STØVSTUDS (BSS500)



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

164095-8

PARALLELANSLAG



194415-2

STØVSTUDS (BSS500)



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



837628-9

INDLÆG - DSS501



B-33532

HM-KLINGE 136x20x16Z



B-33629

HM KLINGE 136X20X24Z



B-33635

HM KLINGE 136X20X36Z



E-12108

KLINGE TCT 136X20MM 25T EFFI

E-12114

KLINGE TCT 136X20MM 45T EFFI

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

