

Produktblad


Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 702	T06-0701
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002

Produktbeskrivning


I Sundströms batteridrivna fläktar, SR 500 och SR 700, används litiumjonbatterier. Till SR 500 och SR 700 finns det två batterialternativ, ett standard (STD) batteri och ett heavy duty (HD) batteri. I Sundströms batteridrivna fläkt SR 500 EX används nickelmetallhydridbatteri. Batterierna är uppladdningsbara och har en laddningstid på ca 2 timmar. Lämna in förbrukat batteri på återvinningscentral.

Teknisk specifikation


	SR 501, SR 701	SR 502, SR 702	SR 501 EX
Celltyp	Litiumjon	Litiumjon	Nickelmetallhydrid
Nominell spänning	14,4 V	14,4 V	13,5 V
Kapacitet	2,25 Ah	3,5 Ah	2,1 Ah
Energiinnehåll	30,4 Wh	50,88 Wh	28 Wh
Energiinnehåll/cell	7,6 Wh	12,72 Wh	2,6 Wh
Antal celler per batteri	4	4	11
Vikt	SR 501: 320 g SR 701: 270 g	SR 502: 320 g SR 702: 270 g	605 g
Användningstemperatur	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +40 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH



SR 701/SR 702



SR 501/SR 502



SR 501 EX



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com

Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 702	T06-0701
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002

Transport

Batterierna transporteras antingen tillsammans med fläkten eller som reservdel för sig själva.

Transport av litiumjonbatterier

	Litiumjonbatterier i utrustning	Litiumjonbatterier
Väg	UN 3481 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2019	UN 3480 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2019
Sjö	UN 3481 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 39-18	UN 3480 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 39-18
Flyg	UN 3481 Förpackingsinstruktion 967, Sektion II, DGR 61	UN 3480 Förpackingsinstruktion 965, Sektion IB, DGR 61

Vi försäkrar och kan bevisa att varje batteri/cell uppfyller kraven och kriterier i FN:s (Förenta Nationernas) testhandbok, Del III, Avsnitt 38.3, Revision 5, Ändring 1.

Transport av nickelmetallhydridbatterier

	Nickelmetallhydrid i utrustning	Nickelmetallhydridbatterier
Väg	Omfattas inte av ADR	Omfattas inte av ADR
Sjö	UN 3496 Särbestämmelse 963 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)	UN 3496 Särbestämmelse 963 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)
Flyg	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 61	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 61



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com