

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm², tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 15, farve: grå

Dine fordele

- Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
- Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
- Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Varenummer	3248030
Pakningsenhed	50 Stk.
Minimum bestillingsmængde	50 Stk.
Salgsnøgle	BE1161
Produktnøgle	BE1161
Katalogside	Side 157 (C-1-2019)
GTIN	4046356800761
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)	5,214 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	4,779 g
Toldtarifnummer	85369010
Oprindelsesland	TR

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Miniklemme
Poltal	1
Antal tilslutninger	2
Antal rækker	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaber

Overspændingskategori	III
Forureningsgrad	3

Elektriske egenskaber

Mærkeimpulsholdespænding	6 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse	0,77 W

Tilslutningsdata

Antal tilslutninger pr. etage	2
Mærketværsnit	2,5 mm ²
Dimensioneringstværsnit AWG	12

1. etage

Skruestørrelse	M3
Tilspændingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Afisoleringslængde	9 mm
Prøvedorn	A3
Tilslutning iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertværsnit AWG	24 ... 12 (omregnet iht. IEC)
Ledertværsnit fleksibelt	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG]	24 ... 12 (omregnet iht. IEC)
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tværsnit, stive	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tværsnit, fleksible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Mærkestrøm	24 A
Maks. belastningsstrøm	30 A (ved 4 mm ² ledertværsnit)
Mærkespænding	500 V
Mærketværsnit	2,5 mm ²

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Ex-data

Grænsedata (ATEX/IECEX)

Mærkning	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Driftstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-dokumenteret tilbehør	3248033 D-MUT 2,5/4
	1205053 SZS 0,6X3,5
	3022263 CLIPFIX 15
Liste over brokobling	Indlægsbro / FBS 2-5 / 3030161
	Indlægsbro / FBS 3-5 / 3030174
	Indlægsbro / FBS 4-5 / 3030187
	Indlægsbro / FBS 5-5 / 3030190
	Indlægsbro / FBS 10-5 / 3030213
	Indlægsbro / FBS 20-5 / 3030226
Brodata	18,5 A / 2,5 mm ²
Temperaturforøgelse Ex	40 K (20,7 A / 2,5 mm ²)
Isolationsmærkespænding	352 V
ved brokobling med bro	352 V
- ved poloverspringende brokobling	220 V
- ved poloverspringende brokobling over PE-klemme	220 V
- ved afkortet brokobling med dæksel	220 V
Mærkeisolationsspænding	320 V
Udgang	(vedvarende)

Etage Ex Generelt

Mærkestrøm	20,5 A
Maks. belastningsstrøm	25,5 A
Gennemgangsmodstand	0,33 mΩ

Tilslutningsdata Ex Generelt

Tilspændingsmomentområde	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Mærketværsnit	2,5 mm ²
Dimensioneringstværsnit AWG	14
Tilslutningsevne stiv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Tilslutningsevne AWG	24 ... 12
Tilslutningsevne fleksibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilslutningsevne AWG	24 ... 14
2 ledere med samme tværsnit, stive	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tværsnit AWG, uflexible	24 ... 16
2 ledere med samme tværsnit, fleksible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible	24 ... 16

Mål

Bredde	5,2 mm
Endepladebredde	2,2 mm

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Højde	29,9 mm
Dybde på NS 15	34 mm

Materialeangivelser

Farve	grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Isolationsmaterialegruppe	I
Isolationsmaterialer	PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)	bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)	bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestået

Elektriske tests

Stødspændingstest

Testspænding beregnet værdi	7,3 kV
Resultat	Test bestået

Temperaturstigningstest

Krav temperaturstigningstest	Temperaturforøgelse ≤ 45 K
Resultat	Test bestået
	Test bestået
Kortidsstrømsikkerhed 2,5 mm ²	0,3 kA
Kortidsstrømsikkerhed 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestået

Driftsfrekvent gennemslagsstyrke

Testspænding beregnet værdi	1,89 kV
Resultat	Test bestået

Mekaniske egenskaber

Mekaniske data

Åben sidevæg	Ja
--------------	----

Mekaniske tests

Mekanisk styrke

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Resultat	Test bestået
----------	--------------

Fastgørelse på holderen

Bæreskinne/Befestigungsauflage	NS 15
Testkraft beregnet værdi	1 N
Resultat	Test bestået

Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning

Rotationshastighed	10 o/min.
Omdrejninger	135
Ledertværsnit/vægt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestået

Miljø- og levetidsbetingelser

Nåleflammetest

Indvirkningstid	30 s
Resultat	Test bestået

Svingninger/bredbåndsstøj

Testspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Levetidstest kategori 2, ved drejestellet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ til $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-niveau	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Acceleration	3,12g
Testvarighed pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestået

Chokudøvelse

Testspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Chokform	Halvsinus
Acceleration	30g
Chokvarighed	18 ms
Antal chok pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestået

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)	20 % ... 90 %

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
--

30 % ... 70 %

Normer, standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard

IEC 60947-7-1

Montage

Monteringstype

NS 15

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



Tegninger

Koblingsplan



MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Godkendelser

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

DNV

Godkendelses-ID: TAE00003J4



CSA

Godkendelses-ID: 13631

	Mærkespænding U_N	Mærkestrøm I_N	Tværsnit AWG	Tværsnit mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



IECEE CB Scheme

Godkendelses-ID: DE1-65791



cULus Recognized

Godkendelses-ID: E60425

	Mærkespænding U_N	Mærkestrøm I_N	Tværsnit AWG	Tværsnit mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	24 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	24 - 12	-



LR

Godkendelses-ID: LR2004293TA



BV

Godkendelses-ID: 38194/B0 BV



VDE Zeichengenehmigung

Godkendelses-ID: 40038907



EAC Ex

Godkendelses-ID: RU C-DE.HA91.B.00066

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme



3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



IECEx

Godkendelses-ID: IECEx SEV13.0012U

	Mærkespænding U_N	Mærkestrøm I_N	Tværsnit AWG	Tværsnit mm^2
Kun fleksible ledere	352 V	20,5 A	-	0,2 - 2,5
Kun stive ledere	352 V	20,5 A	-	0,2 - 4



ATEX

Godkendelses-ID: SEV13ATEX0178U

	Mærkespænding U_N	Mærkestrøm I_N	Tværsnit AWG	Tværsnit mm^2
Kun fleksible ledere	352 V	20,5 A	-	0,2 - 2,5
Kun stive ledere	352 V	20,5 A	-	0,2 - 4



CCC

Godkendelses-ID: 2020322313000629



UKCA-EX

Godkendelses-ID: CML 22UKEX1226U

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja
undtagelser hvis kendt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Lead(CAS-No.: 7439-92-1)
---	--------------------------

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>

Tilbehør



Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.

FBS 2-5 - Indlægsbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030161>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 2, længde: 23 mm, farve: rød



Strømværdi maks.: 21 A

FBS 3-5 - Indlægsbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030174>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 3, længde: 23 mm, farve: rød



Strømværdi maks.: 21 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 4-5 - Indlægsbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030187>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 4, længde: 23 mm, farve: rød



 Strømværdi maks.: 21 A

FBS 5-5 - Indlægsbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030190>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 5, længde: 23 mm, farve: rød



 Strømværdi maks.: 21 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 10-5 - Indlægsbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030213>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 10, længde: 23 mm, farve: rød



 Strømværdi maks.: 21 A

FBS 20-5 - Indlægsbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030226>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 20, farve: rød



 Strømværdi maks.: 21 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 50-5 - Indlægsbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3038930>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 50, farve: rød

 Strømværdi maks.: 21 A

FBSR 2-5 - Indlægsbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3033702>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 2, farve: rød

 Strømværdi maks.: 17,5 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBSR 3-5 - Indlægsbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3001591>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 3, farve: rød

 Strømværdi maks.: 17,5 A

FBSR 4-5 - Indlægsbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3001592>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 4, farve: rød

 Strømværdi maks.: 17,5 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBSR 5-5 - Indlægsbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3001593>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 5, farve: rød



 Strømværdi maks.: 17,5 A

FBSR 10-5 - Indlægsbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3033710>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 10, farve: rød



 Strømværdi maks.: 17,5 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 2-5 BU - Indlægsbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036877>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 2, farve: blå

 Strømværdi maks.: 21 A

FBS 3-5 BU - Indlægsbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036880>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 3, farve: blå

 Strømværdi maks.: 21 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 4-5 BU - Indlægsbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036893>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 4, farve: blå

 Strømværdi maks.: 21 A

FBS 5-5 BU - Indlægsbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036903>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 5, farve: blå

 Strømværdi maks.: 21 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 10-5 BU - Indlægsbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036916>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 10, farve: blå



 Strømværdi maks.: 21 A

FBS 20-5 BU - Indlægsbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036929>

Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 20, farve: blå



 Strømværdi maks.: 21 A

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



FBS 50-5 BU - Indlægsbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3032114>



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 50, farve: blå

 Strømværdi maks.: 21 A

D-MUT 2,5/4 - Endeplade

3248033

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248033>



Endeplade, dybde: 28,3 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 29,9 mm, farve: grå

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



P-CO 2-5 R47K - Komponentholder

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3032447>



Komponentholder, med 47 kOhm overvågning af modstand over for ledningsbrud, deling: 5,2 mm, dybde: 34,8 mm, bredde: 4,1 mm, højde: 8,9 mm, poltal: 2, farve: sort

D-MUT 2,5/4 BU - Endeplade

3248034

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248034>



Endeplade, dybde: 28,3 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 29,9 mm, farve: blå

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne, uden huller

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1401695>



Bæreskinne, uden huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, Standardprofil, farve: sølvfarvet

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1401682>



Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, Standardprofil, farve: sølvfarvet

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1401763>



Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), efter EN 60715, materiale: Aluminium, ubehandlet, Standardprofil, farve: sølvfarvet

NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1204096>



Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), efter EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, Standardprofil, farve: sølvfarvet

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1050004>



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,1 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

ZB 5 CUS - Mærkestrimler

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824962>



Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1050017>



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1050020>



Mærkestrimler, hvid, med tryk på tværs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1050033>



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: Enslydende tal 1 eller 2 osv- til 100, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1050415>



Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0818108>



Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 96

UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0824581>



Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 4,6 mm, Antal mærkeskilte: 96

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828734>



Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: fastklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 72

UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0829595>



Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 72

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0810588>



Gruppemærkeskilt, kan klipses i klemmemidten på skrue-, fjederkraft- og lytilslutningsklemmer, kan mærkes med en etiket 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, på foddelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0829126>



Gruppemærkeskilt, kan klipses i klemmemidten på skrue-, fjederkraft-, Push-in- og lytilslutningsklemmer, kan mærkes med en etiket 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, på foddelen med ZB 5.

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



STP 5-2-ZB - Skilteholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3037643>



Skilteholder, kan klipses på fjederkraftklemmer ST 2,5, kan mærkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uden mærkning, monteringsstype: fastklipsning

MPS-MT - Prøvestik

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201744>



Prøvestik, med loddetilslutning op til 1 mm² ledertværsnit, poltal: 1, farve: grå

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



MPS-IH WH - Isolationsstoptylle

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201663>

Isolationsstoptylle, farve: hvid



MPS-IH RD - Isolationsstoptylle

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201676>

Isolationsstoptylle, farve: rød



MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>




MPS-IH BU - Isolationsstoptylle

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201689>

Isolationsstoptylle, farve: blå



MPS-IH YE - Isolationsstoptylle

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201692>

Isolationsstoptylle, farve: gul



MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



MPS-IH GN - Isolationsstoptylle

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201702>

Isolationsstoptylle, farve: grøn



MPS-IH GY - Isolationsstoptylle

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201728>

Isolationsstoptylle, farve: grå



MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



MPS-IH BK - Isolationsstoptylle

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0201731>

Isolationsstoptylle, farve: sort



PS-5 - Prøvestik

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030983>

Prøvestik, Sammenbygningsprøvestik, poltal: 1, farve: rød



MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



DP PS-5 - Afstandsplade

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3036725>



Afstandsplade, dybde: 29 mm, bredde: 5,2 mm, højde: 22,4 mm, poltal: 1, farve: rød

PS-5/2,3MM RD - Prøvestik

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3038723>



Prøvestik, poltal: 1, farve: rød

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1205053>



Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, isoleret, egner sig også som kærnskruetrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruetrækker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1212587>



Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, VDE-isoleret, med slank isolation integreret i klingen, egner sig også som kærnskruetrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse

MUT 2,5 - Mini-gennemgangsklemme

3248030

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3248030>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1050453>



Intuitiv planlægnings- og mærkningssoftware til projektering af klemrækker og professionel printning på mærkningsmaterialer til klemmer, ledere, kabler, apparater og anlæg. Softwaren kan downloades

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.

DK-2650 Hvidovre

36 77 44 11

kundeservice@phoenixcontact.dk