

Sikringsrækkelemme - PTC 4-HESILED 24 (5X20) - 3270203

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugsbetingelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)



Sikringsrækkelemme, Tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Mærkestrøm: 6,3 A, Mærkespænding: 24 V, Bredde: 8,2 mm, Sikringstype: G / 5 x 20, Sikringstype: Glas / keramik / ..., Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, Farve: sort

Artikelegenskaber

- Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
- Den kompakte konstruktion og fronttilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
- Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer

Varedata

Pakningsstørrelse	50 STK
GTIN	 4 055626 045474
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	10.7 g
Oprindelsesland	China

Tekniske data

Generelt

Bemærk	Strømværdien bestemmes af den indsatte sikring. Spændingsværdien bestemmes af den valgte kontrollampe. Ved defekt sikring er den efterfølgende strømkreds ikke spændingsløs.
Antal etager	1
Antal tilslutninger	2
Mærketværsnit	4 mm ²
Farve	sort
Isolationsmaterialer	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Sikring	G / 5 x 20
Sikringstype	Glas / keramik / ...
Mærkeimpulsholdespænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III
Isolationsmaterialegruppe	I

Sikringsrækkelemme - PTC 4-HESILED 24 (5X20) - 3270203

Tekniske data

Generelt

Tabseffekt maks.	maks. 1,6 W (Ved enkeltvis montering af sikringsklemmen i tilfælde af overbelastning)
Spændingsområde statusvisning	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strømområde statusvisning	0,31 mA ... 0,95 mA
Tilslutning iht. standard	IEC 60947-7-3
Maks. belastningsstrøm	6,3 A (Strømværdien bestemmes af den anvendte sikring.)
Mærkestrøm I_N	6,3 A
Mærkespænding U_N	24 V
Åben sidevæg	Ja

Mål

Bredde	8,2 mm
Længde	67,8 mm
Højde NS 35/7,5	42,8 mm
Højde NS 35/15	50,3 mm

Tilslutningsdata

Ledertværsnit stiv min.	0,2 mm ²
Ledertværsnit stiv maks.	6 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt min.	0,2 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt maks.	4 mm ²
Ledertværsnit AWG min.	24
Ledertværsnit AWG maks.	10
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	0,25 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	4 mm ²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	0,25 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	4 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min.	0,5 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks.	1 mm ²
Tilslutning	Push-in-tilslutning
Afisoleringslængde	10 mm ... 12 mm
Prøvedorn	A4

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard	IEC 60947-7-3
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
------------	----------

Sikringsrækkelemme - PTC 4-HESILED 24 (5X20) - 3270203

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

EAC

Godkendelser Ex

Søgte godkendelser

Godkendelsesdetaljer

EAC
