

El-nr.: 7524017789
EAN-nr: 3389110973051



Egenskaber

Produktserie	OsiSense XC
Navn på serierne	Standard format
Produkttype	Limit switch
Enhedens forkortelse	XCKM
Krop	Fixed
Hovedtype	Stempelhoved
Materiale	Metal
Kropmateriale	Zamak
Montage	Med kroppe
Hovedbevægelse	Linear
Operatørtype	Spring return roller plunger Metal
Adgangstype	Side mulighed, 2 retninger
Kabelindgang	3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland, udvendig kabel diameter: 7...13 mm
Antal poler	2
Kontakttype og sammensætning	1 NC + 1 NO
Kontaktbetjening	Snap action

Produktinformationer

Afbryderaktivering	By 30° cam
Elektrisk tilslutning	Screw-clamp terminals, fastgørelseskapacitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Kontaktens isolationsform	Zb
Antal trin	1
Positiv brydende	Med
Positive opening minimum force	36 N
Minimum kraft for udløsning	12 N
Minimal actuatorhastighed	0,01 M/Min
Max. aktiveringshastighed	0,5 M/S
Kontaktkodebetegnelse	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A AC
[Ui] Isolationsspænding	300 V i henhold til UL 508 500 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1 300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm i henhold til IEC 60255-7 kategori 3

Impulsmodstandsspænding [Uimp]	6 KV i henhold til IEC 60664 6 KV i henhold til IEC 60947-1
Kortslutningsbeskyttelse	10 A slæde sikring, type gG
Elektrisk holdbarhed	5000000 Kredsløb, DC-13, induktiv belastningstype, 120 V, 4 W, betjenings-sats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Kredsløb, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 7 W, betjenings-sats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Kredsløb, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 10 W, betjenings-sats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk holdbarhed	20000000 Kredsløb
Bredde	64 Mm
Højde	64 Mm
Dybde	30 Mm
Nettovægt	0,255 Kg
Klemmenavn ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Miljø

Modstandsdygtighed overfor stød	50 gn til 11 milisekund i henhold til EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsmodstand	25 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK05 i henhold til EN 50102
Beskyttelsesklasse	Klasse I i henhold til IEC 61140 Klasse I i henhold til NF C 20-030
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Beskyttelsesbehandling	TC
Produktcertificeringer	CSA UL CCC
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Kommercialiseret**