

REDUKTIONSKOBLINGER MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN32/DN40 36,0-46,0 - 43,5-63,5 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33161

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt	4,6
Pakning	EPDM



DN32/DN40 36,0-46,0 - 43,5-63,5 mm.

Teknisk specikation

A2 mm 2	168
A1 mm 2	153
Bolte (A2) Store dim.	3-M12X70 CSX
Bolte (A2) Lille dim.	3-M12X70 CSX
Spændevide mm. Store dim. Min	43,5
Spændevide mm. Store dim. Max	63,5
DN Store dim.	40
Spændevide mm. Lille dim. Max	46,0
Spændevide mm. Lille dim. Min	36,0
DN Lille dim.	32
B mm 2	266
L mm 2	150

