



PIPECODE

Teknisk Datablad:

Pipecode Rørmærkning til alle typer tekniske installationer

Etiketbenævnelse: Rørmærkning Pipecode

Leverandør: Armadan A/S

Størrelse i mm.: 73+4mm spild hver side eller 158+ 4mm spild hver side

Materiale: Polypropylene gloss (Top White OPAQUE)

Basis vægt: 45 g/m² ISO 536 Caliper 60 µm ISO 534

Klæbestof: Permanent fuldklæbende overflade, (gummi baseret)

Initial vedhæftning: 22 N/25mm FTM 9 Glass

Demontering klæbeevne: 90° 11 N/25mm FTM 2 St.

Min. installations temperatur: Temp. 0 °C

Service drift temperatur: -40°C to 70°C

Leveret i rulle a: Specialproduktions rulle a 180meter eller - Standard salgbare ruller a 10meter.

Kernediameter: 76 mm

Oprulning: Udad rullet (Højre vendt)

Farver: Mappe 20356: 1 Farvet efter nr. DS134 & DS735

Fotocelle: Sort/Hvid + Printbar UV-lak

Special godkendelser:

Klæbemidlet er i overensstemmelse med de europæiske fødevarerdirektiver og lovgivninger, FDA 175.105 og de tyske henstillinger XXI som offentliggjort af BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) er det tyske føderale institut for Risk Assessment. Klæbemidlet kan bruges i direkte kontakt med tørre, ikke-fedtede overflader.

Opbevaringstid: to år under opbevaringsbetingelser som defineret af FINAT (20-25 ° C; 40-50% RH)

Bemærkning:

Pipecode produktet kan produceres med krav til special tekst og længde a rullerne.

Derfor kan der forekomme flere varianter af ruller og farver, til de enkelte projekter.

Produkter som er produceret efter special ønske er altid udarbejdet på baggrund af anvisninger fra kunde.

Alt henvendelse omkring Pipecode produktet rettes direkte til Armadan A/S

Armadan A/S

Tempovej 18-22

2750 Ballerup Danmark

Tlf: +4570260636

E-mail: info@armadan.dk

CVR: 16920436

