

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN600+ 676,0-726,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33304

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	600
Nettovægt	202
Pakning	EPDM



DN600+ 676,0-726,0 mm.

Teknisk specikation

Bolt/møtrik **M20x150 HRH**

Spændevide min. mm **676**

B mm 2 **565**

Spændevide max mm **726**

Antal bolte **28**

A mm 2 **975**

L mm 2 **300**

