


Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugsbetingelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)



Fleretagesklemme, med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, antal tilslutninger: 6, tværsnit: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: grå, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Dine fordele

- ✓ Kan mærkes i alle etager



Varedata

Pakningsstørrelse	50 STK
GTIN	 4 017918 876180
GTIN	4017918876180
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	18,614 g
Toldtarifnummer	85369010
Oprindelsesland	Poland
Salgsnøgle	BE2115

Tekniske data

Generelt

Antal etager	3
Antal tilslutninger	6
Potentialer	1
Mærketværsnit	2,5 mm ²
Farve	grå
Isolationsmaterialer	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Mærkeimpulsholdespænding	6 kV
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III
Isolationsmaterialegruppe	I

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tekniske data

Generelt

Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse	0,77 W (Ved tilslutning af flere etager mangedobles værdien)
Maks. belastningsstrøm	28 A (ved 4 mm ² ledertværsnit)
Mærkestrøm I _N	20 A
Mærkespænding U _N	500 V
Åben sidevæg	Ja
Testspecifikation berøringsbeskyttelse	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndrygssikkerhed	Til stede
Fingersikkerhed	Til stede
Resultat stødspændingstest	Test bestået
Stødspændingsprøvning beregnet værdi	7,3 kV
Resultat holde-vekselspændingstest	Test bestået
Holdevekselspænding beregnet værdi	1,89 kV
Resultat af kontrol af klemmestederes mekaniske styrke (5-dobbelt ledningstilslutning)	Test bestået
Resultat bøjeprovning	Test bestået
Bøjeprovning rotationshastighed	10 o/min.
Bøjeprovning omdrejninger	135
Bøjeprovning ledertværsnit/vægt	0,08 mm ² / 0,1 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
Resultat trækprovning	Test bestået
Trækprovning ledertværsnit	0,08 mm ²
Trækkraft beregnet værdi	5 N
Trækprovning ledertværsnit	2,5 mm ²
Trækkraft beregnet værdi	50 N
Trækprovning ledertværsnit	4 mm ²
Trækkraft beregnet værdi	60 N
Resultat fastsidning på monteringsflade	Test bestået
Fastsidning på monteringsflade	NS 35
Beregnet værdi	1 N
Resultat spændingsfaldtest	Test bestået
Funktionskrav spændingsfald	≤ 9,6 mV
Resultat temperaturstigningstest	Test bestået
Krav temperaturstigningstest	Temperaturforøgelse ≤ 45 K
Resultat modstandsdygtighed over for korttidsstrøm	Test bestået
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit	2,5 mm ²
Korttidsstrøm	0,3 kA
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit	4 mm ²
Korttidsstrøm	0,48 kA
Resultat termisk test	Test bestået
Påvisning af de termiske egenskaber (nåleflamme) påvirkningsvarighed	30 s
Resultat ældningstest	Test bestået

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tekniske data

Generelt

Ældningsprøvning for skruelede rækkeklemmer temperaturcykler	192
Resultat test svingning, bredbåndsstøj	Test bestået
Testspecifikation svingning, bredbåndsstøj	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Testspektrum	Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse
Testfrekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ til $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-niveau	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Acceleration	0,58 g
Testvarighed pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat choktest	Test bestået
Chokform	Halvsinus
Acceleration	5g
Chokvarighed	30 ms
Antal chok pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-60 °C
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)	bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)	bestået
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestået
Brandbeskyttelse for skinnede køretøjer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnede køretøjer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnede køretøjer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnede køretøjer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Mål

Bredde	5,2 mm
Endepladebredde	2,2 mm
Længde	99,5 mm
Højde NS 35/7,5	58 mm
Højde NS 35/15	65,5 mm

Tilslutningsdata

Tilslutning	1., 2. og 3. etage
Tilslutningstype	Fjederkrafttilslutning
Afisoleringslængde	8 mm ... 10 mm
Tilslutning iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv min.	0,08 mm ²
Ledertværsnit stiv maks.	4 mm ²

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tekniske data

Tilslutningsdata

Ledertværsnit AWG min.	28
Ledertværsnit AWG maks.	12
Ledertværsnit fleksibelt min.	0,08 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt maks.	2,5 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min.	28
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks.	14
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	0,14 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	2,5 mm ²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	0,14 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	2,5 mm ²
2 fleksible ledninger med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave maks.	0,5 mm ²
Prøvedorn	A3

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard	CSA
	IEC 60947-7-1
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over tærskelniveau

Tegninger

Koblingsplan



Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Klassifikationer

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECCEB Scheme / EAC / EAC / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Godkendelser Ex

Godkendelsesdetaljer

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Mærkespænding UN	300 V	300 V	
Mærkestrøm IN	20 A	20 A	
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Godkendelser

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V
Mærkestrøm IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V
Mærkestrøm IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-63032
-----------------	---	---	-----------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--------------------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40009033
Mærkespænding UN		500 V	
Mærkestrøm IN		24 A	
mm²/AWG/kcmil		0.2-2.5	

cULus Recognized			
------------------	---	--	--

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Tilbehør

Afdækning

Afdækningsgruppeskilt - BST 2,5 - 3061282



Afdækning til betjeningsskakt, 5-polet, til fjederkraftklemmer i bredden: 5,2 mm.

Bæreskinne

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølv

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, Forzinket, hvid-passiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Aluminium, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Kobber, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: kobberfarver

Endekappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Bæreskinneafslutningsstykke, til bæreskinne NS 35/7,5

Blændpropper

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Blændpropper - CEC 2,5 - 3062757



Afdækning til lederskakt, 10-polet, til fjederkraftklemmer (ST) og rækkeklammer med Push-in Technology (PT) i bredden: 5,2 mm

Bro

trådbro - FBSW 2-5/250MM - 3030172



trådbro, længde: 250 mm, bredde: 5,1 mm, poltal: 1, farve: rød/sort

trådbro - FBSW 2-5/60MM - 3030170



trådbro, længde: 60 mm, bredde: 5,1 mm, poltal: 1, farve: rød/sort

trådbro - FBSW 2-5/110MM - 3030171



trådbro, længde: 110 mm, bredde: 5,1 mm, poltal: 1, farve: rød/sort

trådbro - FBSW 2-5/250MM - 3030172



trådbro, længde: 250 mm, bredde: 5,1 mm, poltal: 1, farve: rød/sort

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

trådbro - FBSW 2-5/60MM - 3030170



trådbro, længde: 60 mm, bredde: 5,1 mm, poltal: 1, farve: rød/sort

trådbro - FBSW 2-5/110MM - 3030171



trådbro, længde: 110 mm, bredde: 5,1 mm, poltal: 1, farve: rød/sort

Dokumentation

Monteringstilbehør - ST-IL - 3039900



Betjeningsklistermærke til ST-klemme

Endeholder

Endeholder - E/AL-NS 35 - 1201662



Endeholder, til sidefastholdelse af UKH 50 til UKH 240, skubbes ind på bæreskinnen NS 35 og fastholdes med 2 skruer, bredde: 10 mm, farve: aluminium

Endeplade

Endeplade - D-ST 2,5-3L - 3036660



Endeplade, længde: 99,5 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 50,3 mm, farve: grå

Indlægsbro

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Indlægsbro - FBS 2-5 - 3030161



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, længde: 22,7 mm, bredde: 9 mm, poltal: 2, farve: rød

Indlægsbro - FBS 3-5 - 3030174



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, længde: 22,7 mm, bredde: 14,2 mm, poltal: 3, farve: rød

Indlægsbro - FBS 4-5 - 3030187



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, længde: 22,7 mm, bredde: 19,4 mm, poltal: 4, farve: rød

Indlægsbro - FBS 5-5 - 3030190



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, længde: 23 mm, bredde: 24,6 mm, poltal: 5, farve: rød

Indlægsbro - FBS 10-5 - 3030213



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, længde: 22,7 mm, bredde: 50,6 mm, poltal: 10, farve: rød

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Indlægsbro - FBS 20-5 - 3030226



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 20, farve: rød

Indlægsbro - FBS 50-5 - 3038930



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 50, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 2-5 - 3033702



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 2, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 3-5 - 3001591



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 3, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 4-5 - 3001592



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 4, farve: rød

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Indlægsbro - FBSR 5-5 - 3001593



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 5, farve: rød

Indlægsbro - FBSR 10-5 - 3033710



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 10, farve: rød

Indlægsbro - FBS 2-5 BU - 3036877



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 2, farve: blå

Indlægsbro - FBS 3-5 BU - 3036880



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 3, farve: blå

Indlægsbro - FBS 4-5 BU - 3036893



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 4, farve: blå

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Indlægsbro - FBS 5-5 BU - 3036903



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 5, farve: blå

Indlægsbro - FBS 10-5 BU - 3036916



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 10, farve: blå

Indlægsbro - FBS 20-5 BU - 3036929



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 20, farve: blå

Indlægsbro - FBS 50-5 BU - 3032114



Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 50, farve: blå

Isolationsdel

Isolationsstoptylle - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Isolationsstoptylle, farve: hvid

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Isolationsstoptylle - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Isolationsstoptylle, farve: grå

Isolationsstoptylle - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Isolationsstoptylle, farve: sort

Klemmemærkeskilte med mærkning

Advarselsafdækning - WST 2,5 - 3030941



Advarselsafdækning, 5-polet, til klemmebredde: 5,2 mm.

Mærkestrimmel, flad - ZBF 5 CUS - 0825025



Mærkestrimmel, flad, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5,15 x 5,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkestrimmel, flad - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5,15 x 5,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Mærkestrimmel, flad - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, Med tryk på tværs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 91 ... 100, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5,15 x 5,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkestrimmel, flad - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 2 ... 20, 22 ... 40, osv. til 82 ... 100, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5,15 x 5,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkestrimmel, flad - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: Ulige tal 1-19, 21-39, osv. til 81-99, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5,15 x 5,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,6 x 5,1 mm, Antal mærkeskilte: 96

Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,4 x 4,7 mm, Antal mærkeskilte: 72

Klemmemærkeskilte uden mærkning

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Mærkestrimmel, flad - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5,1 x 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 10

Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 5 - 0818153



Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,6 x 5,1 mm, Antal mærkeskilte: 96

Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744



Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,4 x 4,7 mm, Antal mærkeskilte: 72

Komponentholder

Komponentholder - P-CO 2-5 R47K - 3032447



Komponentholder, med 47 kOhm overvågning af modstand over for ledningsbrud, deling: 5,2 mm, længde: 8,9 mm, bredde: 4,1 mm, højde: 34,8 mm, pøltal: 2, farve: sort

Prøvestik

Prøvestik - PS-5 - 3030983



Prøvestik, Sammenbygningsprøvestik, farve: rød

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Prøvestik - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prøvestik, farve: rød

Prøvestikbøsning

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV - 3036068

Tilbehør

Testadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm og 6,2 mm deling

Skillestykke

Afstandsplade - DP PS-5 - 3036725



Afstandsplade, længde: 22,4 mm, bredde: 5,2 mm, højde: 29 mm, poltal: 1, farve: rød

Skilteholder

Skilteholder - STP 5-3 - 0810562



Tredobbelt skilteholder, kan klipses på 3-etages fjederkraftklemme 2,5-3L, kan mærkes med ZB 5 eller ZBF.

Skrueværktøj

Skruetrækker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, egner sig også som kærvskruestrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse

Aktiveringsværktøj - ST-BW - 1207608



Aktiveringsværktøj, til alle 2,5 - 4,0 mm² fjederkrafttilslutninger

