

Datablad

LANDEFELD

🏠 > Trykregulator - konditionering - trykmåler - termometer - strømning og niveau > Manometer, lodret (også til vakuum) > Glycerolmanometer lodret Ø 63 mm kromnikkelstål/messing, klasse 1,6 > MS 25063 GLY CR

Glycerin-manometer lodret (CrNi/Ms), 63mm, 0 til 250 bar

Varenummer:

MS 25063 GLY CR



Eksempel på visning

Varebeskrivelse

Materialer:

Hus: 1.4301, målesystem: Cu-legering, (tryk > 400 bar: 1.4404), tilslutning: Messing, kontrolvindue: Plast glasklar

Tilslutningsgevind:

G 1/4" *

Klasse:

1,6

Temperaturinterval:

-20°C til +60°C

Cifferblad:

1. Skala udvendigt (sort), display i bar, 2. Skala indvendigt (rød), display i psi

Kapslingsklasse:

IP 65

bemærkning:

WIKA type 213.53

Alternativ:

ISO-fabrikskalibrering (efter DIN EN 837-1, bestemmelse af måleafvigelse og hysteres), DAkKS-DKD kalibrering (i henhold til DKD-R 6-1, sporbar og akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025, beslutningsregel 4)

Egenskaber

Visnings interval [bar]	0 - 250
Tilslutnings gevind	G 1/4" *

Skalaïnd deling [bar]	10
-----------------------	----

Yderligere oplysninger:

Vægt	220 g / styk
GTIN	4050571499884
Toldvarenummer	90262040
RoHS-konform	Ja
Producent	Wika

Yderligere oplysninger om denne vare samt muligheden for at bestille den finder du i vores netbutik <https://www.landefeld.com> under varenummeret **MS 25063 GLY CR** .

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Tyskland

Samtlige oplysninger er vejledende! Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, der ikke er skriftligt bekræftede. Medmindre andet fremgår, er trykoplysninger for væsker gruppe II gældende ved +20 °C.

Status: 14.10.2024