

Video Inspector 3D



1 m
DOF 2.5...10 cm

Professionel Video inspektionssystem med 3D-Kamera og individuelt bevægeligt 6mm Titanium kamerahoved



Manuel 3D-Styring



Individuelt bevægeligt kamerahoved

- **Manuel 3D-styring** af det lille Ø 6mm Titanium-Kamerahoved med stort 210° bevægelighed.
- **Problem lokalisering:** Kameraet viser hvad der er bag ved- eller i genstande, vægge, ledninger, kabler osv., selv under de værste lysforhold takket være LED-belysningen.
- **Ideel til utilgængelige steder** grundet det lille kamerahoved (Ø 6 mm)
- **Objektbelysning** med høj intensitet på kameraet gennem 6 keramiske lysdioder med høj effekt
- **Ekstern lysreduktion:** Højkontrast TFT-display, der selv ved stærk lysstråling gengiver et fantastisk resultat
- **Billedrotation** i trin på 90 °
- **REC-funktion** Billede og video: Optagelserne kan lagres til senere evaluering / dokumentation
- **Tilslutning af eksterne skærme** via HDMI-forbindelse
- **Funktion til formatering** af SDHC-hukommelses kort
- **Micro USB-port** til opladning af batteriet
- **Mulighed for udskiftning** af kameraenhed
- **Vandtæt** kameraenhed og kabel **IP68**
- **Robust, holdbar** mekanisk justeringsmekanisme
- **Hold-funktion:** Frys billede
- **Alsidige** anvendelsesmuligheder med 1 m langt kamera
- **Slidstærk fleksibel** slange i høj kvalitet

Tekniske Data

Kamerahoved /Kabel Ø 6 mm, IP 68 (dybde 2m, 60 Min.)
Kamerafokus F2,5 cm - F10 cm
Kameratype CMOS Billedsensor
Synsfelt 85°
Dybdeskarphedsområde 2,5 ... 10 cm
Skærmtype 3,5" TFT Farvedisplay
Opløsning Kamera 960 x 720 Pixel
Opløsning skærm 720 x 480 Pixel
Opløsning billede/video 690 x 720 Pixel
Billedformat/Videoformat JPEG / BMP / MP4
LED 7 Lysstyrkeniveauer
Lysstyrke 20.000 Lux
ZOOM 4-xdigitalzoom i trin på 10%
Memory understøtter SDHC-kort op til max 8GB
Lang fleksibel slange m
Tilslutning Micro USB
12 Valgfrie sprog
Lithium-Ion 3,7V batteripakke / batterilader 5V / 2A
Ladetid ca. 4 timer
Driftstid ca. 3,5 timer
Arbejdsbetingelser -10°C ... 50°C, Luftfugtighed max. 20 ... 85% rH, ikke kondenserende, Arbejdshøjde max. 4000 m over havets overflade
Opbevaring anbefalet -20°C ... 60°C, Luftfugtighed max. 80% rH
Vægt (inkl. batteri og kameraenhed) 0,5 kg



VideoInspector 3D
inkl. Transportkuffert

- + Li-Ion Batteripakke
- + USB-Ladekabel
- + HDMI-Kabel
- + 8 GB Micro-SD-Karte
- + Card Reader

Førpaknings størrelse (B x H x T)
420 x 150 x 340 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	Pakning
VideoInspector 3D	082.270A	4 021563 708208	1

CAMERA 960 x 720 pixel
LED LIGHT
IP 68

DISPLAY 720 x 480 pixel
3,5" TFT
360°
ZOOM 4x

REC
SD
USB
Li-Ion Battery
HARD