

WHE00111



TEKNISKE DETALJER



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

kun for de følgende klausuler:

4.2.1 | Stødabsorberende kapacitet

4.2.2 | Indtrængen



MATERIALE

UDVENDIG SKAL:
HD polypropylen

INDVENDIG SKAL:
HD ekspanderet polystyren

HOVEDBÅND:
Blød PA-nylon



TEMPERATUR VED BRUG

-30°C / +50°C



VÆGT

460 g



SIZE

Universal-justerbar fra 52 til 63 cm

WHE00111-201 WHITE	WHE00111-205 GREEN
WHE00111-202 YELLOW	WHE00111-208 BLUE
WHE00111-203 ORANGE	WHE00111-210 BLACK
WHE00111-204 RED	



KATEGORI

III

TEKNOLOGIER



UDVENDIG SKAL AF POLYPROPILENE HD

Let yderskal med eksponentielt bedre ydeevne. Fremragende stødabsorbering, især ved lave temperaturer (-30 °C). Modstår gulfarvning og nedbrydning.



HD EPS INTERNAL SHELL

Inderskallen består af skum med høj densitet, der absorberer stød og giver bedre komfort.



CLICK-IN SYSTEM

Forbedret fastgørelsessystem til polstring, der hurtigt sættes på plads og gør det nemt at udskifte og fjerne det. Patenteret system forbedrer polstringens holdbarhed.



2DRY LINER

Et hurtigtørrende stof med fugttransporterende teknologi, der fremskynder svedspredningen til overfladen af hjelmens polstring, så den bliver mere tør og behagelig at have på.



ERGO FIT-SYSTEM

Justeringsystem til hjelmstørrelse, der giver en nem og sikker pasform ved at dreje på den store diameter. Systemet bevæger sig op og ned for at tilpasse sig en række forskellige hovedformer. De ergonomisk formede vinger omslutter nakken for ekstra komfort.



ELEKTRISK ISOLERING

Beskyttelse mod elektriske farer. Valgfrie krav EN 397-440V.



BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD (EN 50365)

Beskyttelse mod potentiel kontakt under arbejde med spændingsførende eller tæt på spændingsførende dele på lavspændingsinstallationer, der ikke overstiger 1000 V vekselstrøm eller 1500 V jævnstrøm.



LATERAL JUSTERING AF SKILLEVÆG

Reguleringspunkt på siden af hageremmen til justering og positionering for en mere skræddersyet pasform.



ADVANCED LITE HAGEREM

Hagerem i imiteret læder med 5 justeringspunkter for en personlig pasform. Passer til større hovedstørrelser og kan tilpasses til brug af ørepropper. Farvekodede lukninger angiver EN-standardoverensstemmelse.



RING TIL KROG

Hageremsløkke, der gør det muligt for brugeren at fastgøre hjelmen sikkert til en sele eller andre genstande.



ÅBNINGER TIL FASTGØRELSE AF HØREVÆRN

Hjelmen er designet med standard 30 mm EURO-åbninger til montering af KASK-øreværn.



FASTGØRELSESPUNKT FORAN

Fastgørelsespunkt foran til avanceret tilpasning og nem integration af tilbehør som badgeholdere og forlygter. Inkluderer hætteovertæk til beskyttelse mod snavs.

**ÅBNING TIL NAKKEBESKYTTER**

3 bageste hjelmåbninger til montering af KASK nakkebeskyttelsesprodukter.

**EASY CLICK SYSTEM**

Hjelmen er designet med integrerede åbninger til nem montering af KASK tilbehør til øjen- og ansigtsbeskyttelse. Easy Click-adaptore påkrævet.

**UDSKIFTELIGE LAMPECLIPS**

Hjelmen er designet med 4 aftagelige nylonclips til fastgørelse af udvendige lygter. Kompatibel med KASK-pandelamper og industripandelamper med elastikbånd.

**ØREPLUGHÆNGER**

Lampeklemmefunktion, der holder ørepropper med ledning.

PRÆSTATIONER

Beskyttelse mod topkollisioner	K	5 kg fra 1 m 50 J
Beskyttelse mod front-, side- og bagkollisioner	K	5 kg fra 0,5 m 25 J
Beskyttelse mod topkollisioner	K	5 kg fra 2 m 100 J
Beskyttelse mod indtrængen af genstande	K	3 kg fra 1 m 30 J
Udløsning af hagerem	K	>15 kg <25 kg

K EN 397 standardkrav

K Yderligere test i overensstemmelse med EN 12492-kravene

K EN 397 valgfrie krav

Beskyttelse mod elektrisk stød	K	440 V
Test af modstanddygtighed ved lavere temperaturer	K	T= -30°C
Beskyttelse mod deformation i siden	K	LD
Beskyttelse mod stænk af smeltet metal	K	MM



Siden 2019 er alle KASK-hjelme blevet testet for rotationsstød. Alle hjelme fra KASK har Brlc-værdier <0,39.

YDERLIGERE INFORMATION**GARANTI**

3 år fra købsdatoen.

LIVSLÆNGDE

10 år fra fremstillingsdatoen. Hjelmen skal kontrolleres regelmæssigt og før hver brug for at opdage eventuelle skader såsom revner, løsrivelser, deformiteter eller afskalning, der repræsenterer faktiske elementer i hjelmens forringelsestilstand. Hjelme, der har været udsat for et alvorligt slag, skal udskiftes, selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGØRING

Rengør hjelmen med KASK Helmet cleaner eller med vand, pH-neutral sæbe og en blød, ren klud. Inderforet skal vaskes i hånden i koldt vand eller i vaskemaskinen (maks. 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher fås til at neutralisere ubehagelige lugte.

OPBEVARING

Hjelmen skal opbevares væk fra direkte sollys eller varmekilder. Vi anbefaler, at du bruger KASK-hjelmtasken med snoretræk til at beskytte hjelmen, når den ikke er i brug.

PÅFØRING AF KLÆBEMIDDEL

Påfør ikke klæbemidler, klistermærker eller brug maling og opløsningsmidler på hjelmen, som ikke er i overensstemmelse med producentens specifikationer. Enhver ændring eller indgriben kan forringe dens beskyttende funktion.

SIKKERHEDSTILBEHØR

WV100007
ZEN VISOR



WV100009
ZEN METAL MESH VISOR



WAC00009
EASY CLICK ADAPTERS



WAC00030 | 31
NECK SHIELD RW



WHP00004 | 5 | 6
EARMUFFS

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN

DISCOVER MORE

SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION