

## Produktdatablad

### **ØPVC-JZ 12G0,50 mm<sup>2</sup> Nummermerket El.nr. 1002043**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 8,9  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 138  |



ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulten samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC                                                            |
| Dimensjon:            | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                |
| Antall ledere:        | 12 ledere                                                          |
| Jordleder:            | Ja                                                                 |
| Testspenning:         | 3000V                                                              |
| Driftsspenning Uo/U:  | 300/500V                                                           |
| Temperaturområde:     | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C     |
| PVC karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1             |
| Lederkonstruksjon:    | IEC 60228, Klasse 5                                                |
| Norm:                 | DIN VDE 0245 0250 og 0296                                          |