



M18 FUEL™ 1/4" BLIND RIVET TOOL W/ ONE-KEY™ 6" EXTENSION

RALLONGE DE 152,4 mm (6") POUR RIVETEUSE
AVEUGLE DE 6,4 mm (1/4") AVEC ONE-KEY™ M18 FUEL™
EXTENSIÓN DE 152,4 mm (6") PARA RIBETeadora
CIEGA DE 6,4 mm (1/4") CON ONE-KEY™ M18 FUEL™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Read and understand all instructions. Before use, read this instruction sheet, the tool instructions, and all labels on the tool. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

- Hold the power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Use only with the M18 FUEL™ 1/4" Blind Rivet Tool w/ ONE KEY™.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

ASSEMBLY

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, always wear proper eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.

Always remove battery pack before changing or removing accessories. Only use accessories specifically recommended for this tool. Others may be hazardous.

Always hold tool securely and anticipate a sudden reaction.

Assembling the Extension


1. Remove battery pack.
2. Remove the standard length nose housing from the tool and the nose piece from the housing.
3. Remove the guide (with jaws), pusher tube, and spring from the tool. Retain all pieces for future use. The guide, jaws, and spring will be used in the extension reassembly.
4. Thread the extension guide onto the tool. Hand tighten securely.
5. Remove any dust or debris from the spring and insert into the extension guide.
6. Insert the extension pusher tube into the extension guide.
7. Remove any dust or debris from the guide and thread onto the extension guide. Ensure the jaws are properly seated in the guide.
8. Select the correct nose piece for the rivet to be installed. Insert the new nose piece into the nose housing extension. Use the tool's onboard wrench to hand-tighten securely.
9. Screw the nose housing extension onto the tool and hand-tighten securely.

Using the Rivet Tool

Use the rivet tool as directed in the tool's operator's manual.

Cleaning/Lubricating

Clean and lubricate as directed in the tool's operator's manual.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes de sécurité, consignes, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique. Ne pas suivre l'ensemble des règles et instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Conserver les règles et les instructions à des fins de référence ultérieure.

• Lorsque l'outil électrique est utilisé pour un travail risquant de mettre le dispositif de fixation en contact avec des fils électriques cachés, tenir l'outil par les surfaces de prise isolées. Le contact d'un dispositif de fixation avec un fil sous tension « électrifie » peut exposer les pièces métalliques de l'outil et peut électrocuter l'utilisateur.

• Utiliser seulement avec la riveteuse aveugle de 6,35 mm (1/4") M18 FUEL™ avec ONE KEY™.

• Porter l'équipement de protection individuel requis. Toujours porter une protection oculaire. Selon les conditions, porter aussi un masque antipoussières, des bottes de sécurité antidérapantes, un casque protecteur ou une protection auditive afin de réduire les blessures.

MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de blessures, toujours porter la protection oculaire appropriée certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.

Il faut toujours retirer la batterie et verrouiller la détente de l'outil avant de changer ou d'enlever les accessoires. L'emploi d'accessoires autres que ceux qui sont expressément recommandés pour cet outil peut comporter des risques.

Toujours tenir l'outil fermement et anticiper une réaction subite.

Montage de prolongateur

1. Retirer le bloc-piles.
2. Retirer le carter de longueur standard de l'outil ainsi que la tête du carter.
3. Retirer la guide (avec les mâchoires), le tube d'impulsion et le ressort de l'outil. Conserver toutes les pièces pour leur utilisation ultérieure. La guide, les mâchoires et le ressort seront utilisés pour réassembler le prolongateur.
4. Enfiler la guide du cordon prolongateur dans l'outil. Serrer solidement à la main.
5. Retirer la poussière et les débris du ressort et veuillez l'insérer dans la guide du prolongateur.
6. Insérer le tube d'impulsion du prolongateur dans la guide.
7. Retirer la poussière et les débris de la guide et veuillez l'y enfiler. Veuillez vérifier que les mâchoires soient mises dans la guide. Insérer le tube d'impulsion du cordon prolongateur dans la guide.
8. Choisir la tête appropriée pour le rivet qui sera installé. Insérer la nouvelle tête dans le carter. Utiliser la clé fournie pour serrer solidement à la main.
9. Viser le carter sur l'outil et veuillez le serrer solidement à la main.

Utilisation de l'outil de rivet

Utiliser l'outil de rivet selon les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Nettoyage/lubrification

Veuillez faire les processus de nettoyage et lubrification selon les instructions fournies dans le manuel d'utilisation de l'outil.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones con esta herramienta eléctrica. Si no sigue todas las advertencias e instrucciones, se pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

• Sostenga la herramienta eléctrica de las superficies de sujeción aisladas al llevar a cabo una operación en la que el tornillo pueda hacer contacto con cableado oculto. Los sujetadores de contacto con un cable que conduzca electricidad pueden hacer que las partes metálicas de la herramienta se electrifiquen y podría ocasionar una descarga eléctrica al operador.

• Para su uso exclusivo con la ribeteadora ciega de 6.35 mm (1/4") M18 FUEL™ con ONE KEY™.

• Utilice equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. El equipo de protección, tal como una máscara contra polvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva, utilizado para condiciones adecuadas disminuirá las lesiones personales.

ENSAMBLAJE

⚠ ADVERTENCIA Con el fin de minimizar el riesgo de lesiones, siempre utilice la protección de ojos adecuada indicada para cumplir con lo dispuesto en la norma ANSI Z87.1.

Para reducir el riesgo de lesiones, extraiga siempre la batería antes de acoplar o desacoplar accesorios. Utilice únicamente accesorios específicamente recomendados para esta herramienta. El uso de accesorios no recomendados podría resultar peligroso. Siempre sostenga la herramienta firmemente y anticipe una reacción súbita.

Ensamblaje de extensión

1. Quite la batería.
2. Retire la carcasa de la punta de longitud estándar de la herramienta y la punta de la carcasa.
3. Retire la guía (con mordazas), tubo de empuje y resorte de la herramienta. Guarde todas las piezas para uso futuro. La guía, mordazas y resorte se usarán al volver a ensamblar la extensión.
4. Enrosque la guía de la extensión en la herramienta. Apriete a mano firmemente.
5. Retire cualquier polvo o desperdicio del resorte e insértelo en la guía de la extensión.
6. Inserte el tubo de empuje en la guía de extensión.
7. Retire cualquier polvo o desperdicio de la guía y enrósquela en la guía de la extensión. Asegúrese de que las mordazas estén bien alojadas en la guía.
8. Seleccione la punta correcta para instalar el remache. Inserte la punta en la extensión de la carcasa de la punta. Use la llave integrada de la herramienta para fijarla firmemente a mano.
9. Atornille la extensión de la carcasa de la punta en la herramienta y fjela firmemente a mano.

Uso de la remachadora

Use la remachadora como lo indica el manual del operador de la herramienta.

Limpieza/lubrificación

Limpie y lubrique como lo indica el manual del operador de la herramienta.