

Produktdatablad

Spesifikasjoner



NetShelter SX 48U 600mm Wide x 2258mm Deep

El-nummer:
6604707 AR3107

! Utgikk: 31. mars 2025

EAN: 0731304226383

! Begrenset salg til servicearbeid

Oversikt

Presentasjon	Tall enclosure with 48U spaces for additional equipment. Compact width to optimize data center space. For low to medium density server and networking applications.
--------------	---

Produktdata

Produkt eller type komponent	Rack enclosure
Antall rack-enheter (U)	48U
Inkludert utstyr	Baying hardware Key(s) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Montasjesett Pre-installed casters Side panels

Fysisk

Høyde	2258 mm
bredde	600 mm
Dybde	1070 mm
vekt	138,23 kg
Farge	Sort
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
maks monteringsdybde	914,9 mm
minimum monteringsdybde	190,5 mm
Rack width	19"
merking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge frontdør 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Permanent tillatt belastning	1020,6 kg dynamisk 1701,0 kg statisk

Overenstemmelse

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakningsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	238,5 cm
Pakke 1 Bredde	75,2 cm
Pakke 1 Lengde	115,6 cm
Pakke 1 Vekt	157,68 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	60
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	553 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	528 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	13 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	12 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	95
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative













