

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Spole LC1F500 220/230VAC

El-nummer:

4174869

LX9FK931

⚠ Utgikk: 31. des. 2023

EAN: 3389110083804

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX9FK
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor TeSys TeSys F DR5TE liker
Produktkompatibilitet	LC1F500 DR5TE
kontrollkretstype	AC ved 40...400 Hz lavt forbruk DC lavt forbruk
[Uc] Styrespenning	220...230 V AC 40...400 Hz 220...230 V DC
Induktans i lukket krets	4 H
Gjennomsnittlig motstand	89,9 Ohm inntrengings ved 20 °C 770 Ohm holder ved 20 °C
driftstid	60 ms åpne 50 ms lukke
mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <70 °C

Teknisk data

spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
styreretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C) Utkobling: 0,3 - 0,5 Uc 55 °C)
starteffekt (VA)	550 VA 40...400 Hz (ved 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	31 VA 40...400 Hz (ved 20 °C)
Varmeavgivelse	15...18,3 W

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
vekt	1,08 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	10,6 cm
Pakke 1 Lengde	22,6 cm
Pakke 1 Vekt	1,264 kg
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,022 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja