

Produktdatablad

Spesifikasjoner



USB lader, New Unica, 2 x Type A , aluminium

El-nummer:
6900454 NU341830

⚠ Utgår: 30. des. 2026

EAN: 3606489455842

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	Med Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate

Teknisk data

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + A
Fargetone	Aluminium
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Nominell effekt	10,5 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	2 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² for fleksibel kabel (kabler)
avmantlings lengde	8 mm
Produktkompatibilitet	Med standard
Festemetode	Snepp inn
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Høyde	45 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

bredde	45 mm
Dybde	40 mm
Innbyggingsdybde	27 mm
vekt	0,082 kg
motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP2xC

Forpakkningsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Lengde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	52,0 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,0 cm
Pakke 2 Bredde	14,2 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	592,0 g
Enhets type pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,264 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.