

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SUA24XLBP BATTERY PACK EXB

El-nummer:
6605234

SUA24XLBP

EAN: 0731304187615

Produktdata

Produkt eller type komponent	External battery pack
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Brukermanual
Produktspekter	Smart-UPS Battery Systems
Erstatningsbatteri	RBC11

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	216 mm
bredde	170 mm
Dybde	439 mm
vekt	31,36 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Utgang

harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
crest faktor	Opp til 5: 1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
----------------------------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ fuktighet	0...95 %
Høyde over havet, drift	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	−15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
storage altitude	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	38,7 cm
Pakke 1 Bredde	32 cm
Pakke 1 Lengde	59,1 cm
Pakke 1 Vekt	33,18 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	152 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	123 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	8 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	9 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	12 kg CO2 eq.

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No

Image of product / Alternate images

Alternative



